


Продукт	Sinopec Marine Trunk Piston Engine Oil 4020
Резюме	Описание продукта Масло Sinopec Marine Trunk Piston Engine Oil 4020 разработано в соответствии с характеристиками смазки четырехтактного тронкового двигателя, которое может удовлетворить требования к смазке цилиндра и картера, особенно для условий смазки нового четырехтактного тронкового двигателя с более высокой рабочей температурой и давлением.

Упаковки



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Marine Trunk Piston Engine Oil 4020 подходит для использования в:

- Смазка 4-тактного морского тронкового двигателя или 4-тактного сухопутного тронкового двигателя дизельным или дистиллятным маслом.
- Смазка двухтопливного четырехтактного судового тронкового двигателя или двухтопливного четырехтактного наземного тронкового двигателя с использованием СПГ/дизельного топлива или СПГ/дистиллятного масла.
- Смазка вспомогательного оборудования, такого как дейдвудная труба.

Особенности и преимущества

- Отличная износостойкость, эффективно снижающая износ металлических деталей.
- Превосходная чистота и дисперсия, уменьшение осадка, содержание деталей двигателя в чистоте.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, эффективно препятствуют образованию лакокрасочной пленки.
- Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии для защиты компонентов двигателя.

Типичные характеристики

Sinopec Marine Trunk Piston Engine Oil 4020	
Класс SAE	40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D 445.	14.30
Индекс вязкости, ASTM D 2270	100
Щелочное число, мгKOH/г, ASTM D 2896	20.4
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-12
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	248

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec Marine Trunk Piston Engine Oil 4020 соответствует требованиям спецификации API CF.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022