Продукт	**Sinopec 4513(68) Hydrocarbon Gas Synthetic Compressor Oil**
Резюме	Описание продукта Синтетическое компрессорное масло Sinopec 4513(68) для углеводородных газов производится на основе специальной полиалкиленгликолевой (ПАГ) основы и сбалансированного пакета присадок. В соответствии с международными стандартами классификации, оно относится к ISO-L-DAC. Этот продукт обладает превосходной химической стабильностью. Он не образует легко углеродных отложений и коллоидных веществ и не вступает в реакцию со сжимаемым газом или уплотнительными материалами.

Упаковки



DRUM – 200L

Применение

Sinopec 4513(68) Hydrocarbon Gas Synthetic Compressor Oil подходит для использования в:

- Его можно использовать для удовлетворения жестких требований к смазке различных компрессоров, работающих с углеводородными газами, такими как природный газ, нефтеперерабатывающий газ, пропан, этилен, бутадиен, хлорэтилен и т. д.

Особенности и преимущества

- Превосходная химическая стабильность предотвращает коррозию деталей компрессора
- Выдающиеся низкотемпературные свойства текучести обеспечивают легкий запуск в холодную погоду
- Чрезвычайно низкая растворимость углеводородных газов поддерживает необходимую вязкость масла
- Хорошая совместимость с материалами уплотнений компрессоров
- Очень низкая склонность к образованию осадка/шлама обеспечивает снижение затрат на техническое обслуживание
- Длительный срок службы оборудования

Типичные данные

Sinopec 4513(68) Hydrocarbon Gas Synthetic Compressor Oil	
Кинематическая вязкость, сСт при 40 °C, GB/T 265	70.61
Индекс вязкости, GB/T 1995	216
Коррозия меди (100 °C, 3 ч), класс, GB/T 5096	1b
Температура вспышки (COC), °C, GB/T 3536	261
Температура застывания, ℃, GB/T 3535	-49
Кислотное число, мгKOH/г, GB/T 7304	0.02

Эти данные приведены в качестве ориентировочных типичных значений, а не в качестве точных спецификаций.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может изменяться без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому характеристики могут незначительно меняться.

Точность информации

Данные, представленные в данном паспорте безопасности, являются типичными и могут изменяться в результате постоянных исследований и разработок продукта. Информация была верна на момент печати. Приведенные типичные значения могут изменяться в зависимости от процедур тестирования, а производственный процесс также может приводить к незначительным отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в данном паспорте безопасности.
Компания Sinopec не несет ответственности за любое ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Дополнительную информацию можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Синтетическое компрессорное масло Sinopec 4513(68) для углеводородных газов не должно вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых областях применения и при соблюдении рекомендаций, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Для получения более подробных рекомендаций по обращению, пожалуйста, ознакомьтесь с MSDS; паспорта безопасности материалов можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в областях применения, отличных от рекомендуемых.

Как и в случае со всеми продуктами, пожалуйста, соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды при утилизации этого продукта. Отработанное масло следует направлять на переработку/утилизацию или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими государственными/организационными нормами.

Выпущено: март 2025 г.
© Sinopec 2025

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может изменяться без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому характеристики могут незначительно меняться.