

Продукт	Sinopec High-Vacuum Silicon Grease 7501
Резюме	Описание продукта Sinopec High-Vacuum Silicon Grease 7501 изготавливается путем загущения синтетического масла неорганическим загустителем и добавлением различных присадок и улучшителей структуры.

Упаковки




1L/4L/5L



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec High-Vacuum Silicon Grease 7501 подходит для использования в:

- Подходит для смазки и герметизации стеклянных поршней и шлифованных соединений в вакуумных системах 6,65×10⁻⁴Па, в присутствии брома, воды и некоторых других химических сред, а также подходит для электроизоляции и герметизации.
- Применимый диапазон температур от -40 °C до 200 °C.

Особенности и преимущества

- Хорошие высоко- и низкотемпературные свойства, обеспечивающие смазку и герметизацию при высоких и низких температурах.
- Хорошая водостойкость и герметизация, подходит для смазки и герметизации во влажной среде.
- Хорошая стойкость к растворителям, обеспечивающая смазку и герметизацию в среде растворителей.
- Хорошие диэлектрические свойства, обеспечивающие безопасность электроприборов.
- Отличная коррозионная стойкость, исключая коррозию металлических деталей.
- Отличная адаптируемость к материалам, отличная адаптируемость к различным неметаллическим материалам, таким как резина, нейлон, полипропилен.

Типичные характеристики

High-Vacuum Silicon Grease 7501	
Внешний вид	Белая полупрозрачная однородная и гладкая
1/4 Рабочая пенетрация 0.1mm	52
Маслоотделение (метод давления, 1000g) %(m/m)	2.8
испарение (200°C, 1h) %(m/m)	None
Кажущаяся вязкость (-40°C, 10s ⁻¹) Pa·s	242

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec High-Vacuum Silicon Grease 7501 соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
Sinopec	Q/SH PRD0129-2018

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных. Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать согласно соответствующим правилам постановления правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: December 2020

© Sinopec 2020

Sinopec High-Vacuum Silicon Grease 7501