

Продукт	Sinopec M2058 Cutting Fluid
Резюме	Описание продукта Смазочно-охлаждающая жидкость Sinopec M2058 — это новое поколение полусинтетических смазочно-охлаждающих жидкостей. Sinopec M2058 содержит различные функциональные добавки, такие как ингибитор ржавчины, антикоррозионный агент для алюминия, поверхностно-активные вещества и т. д.

Упаковки



PAIL – 20L



DRUM – 200L

Применение

СОЖ Sinopec M2058 рекомендуется для смазки и защиты от коррозии при резке, шлифовании и других видах обработки металлов, особенно подходит для обработки алюминиевых сплавов. Рекомендуемая концентрация — от 5% до 15%.

Особенности и преимущества

- Отличные антикоррозионные свойства алюминиевого сплава, отвечающие требованиям к антикоррозионной защите при различных видах металлообработки.
- Отличная смазывающая способность, снижающая трение между инструментом и заготовкой и повышающая точность обработки поверхности.
- Отличная биологическая стабильность, улучшающая антибактериальные свойства смазочно-охлаждающей жидкости.
- Отличная чистота и хорошее осаждение металлической стружки во время обработки.

Типичные данные

Sinopec M2058 Cutting Fluid	
Внешний вид концентрата	Однородная жидкость
рН эмульсии	9.1
Эффективность пеногашения эмульсии (водопроводная вода, 10 мин)/мл	0
Испытание эмульсионной антикоррозионной стойкости (2 ч)/класс	0
Испытание на коррозионную эмульсию (55±2°C, LY12,8 ч)	Проходит
*Примечание: за исключением появления концентрата в приведенных выше тестах, остальные тесты проводятся при концентрации 5%.	

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec M2058 Cutting Fluid соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
Sinopec	Q/SH3031 0267-2022

Меры предосторожности

- Перед использованием очистите масляный бак и масляный контур системы.
- Не смешивайте с другими продуктами.
- Хранить в прохладном и сухом месте, беречь от влаги и солнечных лучей, держать упаковку закрытой. Категорически запрещено смешивать с другими веществами. Рекомендуется хранить при температуре 15–35 °C и избегать воздействия высоких или низких температур перед использованием.

Точность информации

Данные, представленные в настоящем паспорте безопасности продукта, являются типичными и могут быть изменены в результате постоянных исследований и разработок продукта. Приведенная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут быть изменены в результате изменений в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к незначительным изменениям. Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в настоящем паспорте безопасности.

Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта вследствие неправильного хранения или обращения. Информацию о передовой практике можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Данный продукт не должен вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых условиях и соблюдении рекомендаций, изложенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Для получения более подробной информации об обращении см. паспорт безопасности продукта; паспорт безопасности продукта можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в иных целях, кроме рекомендуемых.

Как и в случае со всеми продуктами, при утилизации данного продукта, пожалуйста, примите меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с действующими государственными/организационными нормами.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Выпущено: март 2022 г.

© Sinopec 2022

Sinopec M2058 Cutting Fluid