FG-B Food Machinery Grease

FG-B Смазка для пищевого оборудования. Продукт изготовлен на основе пищевого синтетического масла со специальным загустителем по особому технологическому процессу.

Применение

- Этот продукт одобрен **NSF-H1;**
- Отличные характеристики при высоких и низких температурах;
- Отличная совместимость с эластомерами, особенно с **EPDM**;
- Очень хорошая устойчивость к воде и спирту; Может эффективно противостоять холодной и горячей воде, пару, дезинфицирующим и моющим средствам.
- Очень хорошая адгезия.
- Все сырье соответствует критериям **FDA** и не содержит тяжелых металлов, нитритов и других химических веществ, которые наносят вред здоровью человека и загрязняют окружающую среду.

Типичные характеристики

Свойства	Типичные данные	Метод испытания
Внешний вид	Гладкая белая маслянистая	Визуально
Рабочая пенетрация, 0.1mm	240	GB/T 269
Температура каплепадения °C	298	GB/T 3498
Маслоотделение (100℃,24h),%	1.1	SH/T 0324
Водоотделение (79℃,1h),%	0.4	SH/T 0109
Защита от воды Водно-спиртовая(1:1)защита	Qualified Qualified	SH/T 0453
Кажущаяся вязкость（-50℃，$10s^{-1}$），Pa.s	240	SH/T 0048
Окислительная стабильность（99℃，100h，758kPa） Падение давления kPa	6	SH/T 0325
EPDM Совместимость с эластомерами（40℃，72h） Скорость изменения объема, % Скорость изменения массы, % Изменение твердости, твердость по Шору А	 -0.71 -1.17 -1	GB/T 1690

Применение

- Этот продукт одобрен **NSF-H1** и поэтому рекомендуется для точек смазки уплотнений из EPDM в разливочной машине, дозаторе, разливочном клапане и герметичных КРЫШКАХ пива и напитков;
- Также может использоваться для смазки пластиковых подшипников и зубчатых передач;
- Диапазон применяемых температур: -50～200°C.

Особое внимание

- Предотвратить попадание воды и примесей во время хранения и транспортировки;
- Не смешивайте с другими типами смазки;
- Не нагревайте перед использованием;
- Срок годности: 2 года.