


Продукт	Sinopec L-FD Bearing oil
Резюме	Описание продукта Подшипниковое масло Sinopec L-FD состоит из базового масла высокой степени очистки и многофункциональных присадок, характеризующихся превосходными эксплуатационными характеристиками и обеспечивающих оптимальную защиту оборудования. Его марки включают 2, 3, 5, 7, 10, 15, 22 и т. д. в зависимости от кинематической вязкости при 40 °C.

Упаковки



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec L-FD Bearing oil подходит для использования в:

- Высокоскоростное шпиндель текстильной машины.
- Высокоскоростной шпиндель станка.
- Подшипник скольжения и другая система циркуляции легкой нагрузки.

Особенности и преимущества

- Хорошая антиокислительная стабильность, длительный срок службы.
- Хорошие смазывающие свойства, эффективно снижающие износ.
- Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии, предотвращающая появление ржавчины на оборудовании.
- Хорошие противопенные свойства, не образуется пена при использовании в циркуляции.

Технический паспорт продукта

Типичные характеристики

Sinopec L-FD Bearing oil							
Класс вязкости ISO	2	3	5	7	10	15	22
Кинематическая вязкость ASTM D 445.							
сСт при 40°C	2.016	3.214	5.086	6.987	10.12	15.69	21.96
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	—	-	—	120	160	175	180
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-18	-18	-15	-15	-15	-15	-15

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec L-FD Bearing oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
SH/T ¹	0017

¹Примечание. «SH/T» — это стандарты нефтехимической промышленности Китайской Народной Республики.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта старайтесь избегать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

Sinopec L-FD Bearing Oil