

Продукт	Sinopec BME bearing Grease
Резюме	Описание продукта Смазка для подшипников Sinopec BME загущена литиевым комплексным загустителем, она изготовлена из глубоко рафинированного минерального масла с противозадирными присадками, ингибиторами ржавчины и окисления с помощью специального технического процесса.

Упаковки



PAIL – 20L



DRUM – 200L

Применение

- Подходит для смазки крупногабаритных подшипников двигателей и подшипников генераторов;
- Диапазон температур: -30°C~160°C.

Особенности и преимущества

- Хорошие характеристики при высоких и низких температурах;
- Хорошая механическая стабильность;
- Отличные противозадирные и противоизносные свойства.

Технический паспорт продукта

Типичные характеристики

Свойства	Типичные показатели	Методы испытаний	Ссылка
пенетрация, 0,1 мм	270	GB/T 269	ASTM D217
Маслоотделение (100°C, 24 часа), %	1.2	SH/T 0324	FTMS 791-321.3
Температура каплепадения °C	300	GB/T 3498	ASTM D2265
Противозадирные свойства (метод четырех шаров), Н	784	GB/T 12583	ASTM D2596
Низкотемпературный крутящий момент (-20 °C) Н·м пусковой Рабочий	0.226 0.030	SH/T 0338	ASTM D1478
Защита от износа (метод четырех шаров), (392 Н, 60 мин), мм	0.40	SH/T 0204	ASTM D2266
Предотвращение коррозии (52 °C, 48 часов)	Pass	GB/T 5018	ASTM D1743

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: December 2020

© Sinopec 2020

Sinopec BME bearing Grease