


Продукт	Sinopex M2016 Cutting Fluid
Резюме	Описание продукта Sinopex M2016 — это полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость нового поколения. Она изготовлена на основе различных функциональных добавок, таких как ингибитор ржавчины и поверхностно-активное вещество. Продукт обладает хорошей стойкостью к ржавчине и коррозии, а также хорошими пеногасящими свойствами при обработке.

Упаковки



PAIL – 20L



DRUM – 200L

Применение

СОЖ Sinopex M2016 рекомендуется для различных видов обработки, таких как точение, фрезерование, сверление и нарезание резьбы на черных металлах, и выполняет функции технологической смазки и защиты от коррозии. Рекомендуемая концентрация — от 5% до 15%.

Особенности и преимущества

- Отличная стойкость к ржавчине, отвечающая требованиям по предотвращению образования ржавчины при обработке.
- Отличные охлаждающие и очищающие свойства, быстрое охлаждение поверхности инструмента и заготовки, а также повышение скорости обработки.
- Функция биологической стабильности, улучшающая антибактериальные свойства СОЖ.

Типичные данные

Sinopec M2016 Cutting Fluid	
Внешний вид концентрата	Однородная жидкость
Внешний вид эмульсии	Прозрачная жидкость
pH эмульсии	9.1
Эффективность пеногашения эмульсии (водопроводная вода, 10 мин)/мл	0
Испытание эмульсионной антикоррозионной стойкости (2 ч)/класс	0
*Примечание: за исключением появления концентрата в приведенных выше тестах, остальные тесты проводятся при концентрации 5%.	

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec M2016 Cutting Fluid соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:
© Q/SH3031 0267-2022

Precautions

- Перед использованием очистите масляный бак и масляный контур системы.
- Не смешивайте с другими продуктами.
- Храните в прохладном и сухом месте, защищая от влаги и солнечных лучей, держите упаковку закрытой. Категорически запрещается смешивать с другими веществами. Рекомендуется хранить при температуре 15–35 °C, избегая воздействия высоких или низких температур.

Точность информации

Данные, представленные в настоящем паспорте безопасности продукта, являются типичными и могут быть изменены в результате постоянных исследований и разработок продукта. Приведенная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут быть изменены в результате изменений в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к незначительным изменениям. Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в настоящем паспорте безопасности.

Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта вследствие неправильного хранения или обращения. Информацию о передовой практике можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Данный продукт не должен вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых условиях и соблюдении рекомендаций, изложенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Для получения более подробной информации об обращении см. паспорт безопасности продукта; паспорт безопасности продукта можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в иных целях, кроме рекомендуемых.

Как и в случае со всеми продуктами, при утилизации данного продукта, пожалуйста, примите меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с действующими государственными/организационными нормами. Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Выпущено: март 2022 г.

© Sinopec 2022

Sinopec M2016 Cutting Fluid