



Продукт	Sinopec Oil Film Bearing Oil B680
Резюме	Описание продукта Масло для подшипников Sinopec Oil Film Bearing Oil B680 — это высококачественное масло для циркуляционных систем, предназначенное в первую очередь для смазки подшипников скольжения в системах, рассчитанных на полную жидкостную смазку, особенно в тех, которые подвержены сильному загрязнению водой. Масло разработано на основе высококачественных базовых масел и присадок, обеспечивающих превосходную водоотделительную способность, хорошую устойчивость к термической деградации и окислению, а также защиту от ржавчины и коррозии.

Упаковки



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Oil Film Bearing Oil B680 подходит для:

- Используется в качестве смазки опорных подшипников валков в металлопрокатных станах.
- Рекомендуются для прокатных станов, станов холодной или горячей прокатки и т. д.

Особенности и преимущества

- Превосходная деэмульгирующая способность обеспечивает плавную работу даже при загрязнении водой, что увеличивает интервалы замены масла.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии благодаря сбалансированной высокоэффективной формуле смазки.
- Высокая устойчивость к окислению и термической деградации обеспечивает длительный срок службы масла и позволяет избежать затрат, связанных с непредвиденными перебоями в производстве.
- выдающиеся противоизносные свойства обеспечивают превосходную защиту важных подшипников и шестерен.
- Широкий диапазон классов вязкости для соответствия самым разнообразным условиям эксплуатации.

Типичные данные

Sinopec Oil Film Bearing Oil B680	
Класс вязкости по стандарту ISO	680
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	673.3
Индекс вязкости	95
Температура застывания, °C	-8
Температура вспышки (COC), °C	270
Коррозия меди, 3 часа при 100°C	1b
Окислительная стабильность RBOT при 150°C, мин	360
Дезмульгирующая способность (время до 37 мл воды, 82°C), мин.	26
Дезмульгирующая способность (45 мл воды, 450 мл масла, 82°C) Общее содержание свободной воды, мл. Эмульсия, мл.	37.0 0.0
Пена, склонность/стабильность, мл/мл Последовательность I Последовательность II Последовательность III	0/0 0/0 0/0

Эти данные приведены в качестве ориентировочных типичных значений, а не в качестве точных спецификаций.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec Oil Film Bearing Oil B680 соответствует требованиям к эксплуатационным характеристикам следующих отраслевых стандартов:	
US Steel	US Steel 136
Q/SH	303 0624-2013
MORGOL Lubricant Specification Advanced Lubricant	SN 180 Part 3

Sinopec Oil Film Bearing Oil B680 Соответствует требованиям к эксплуатационным характеристикам следующих производителей оригинального оборудования (OEM):	
DANIELI	
CISDI	
TISCO	

Точность информации

Данные, представленные в данном паспорте безопасности, являются типичными и могут изменяться в результате постоянных исследований и разработок продукта. Информация была верна на момент печати. Указанные типичные значения могут изменяться в зависимости от процедур тестирования, а производственный процесс также может приводить к незначительным отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в данном паспорте безопасности.

Компания Sinopec не несет ответственности за любое ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовых методах можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Этот продукт не должен вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых областях применения и при соблюдении рекомендаций, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Для получения более подробных рекомендаций по обращению, пожалуйста, ознакомьтесь с MSDS; паспорта безопасности материалов можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в областях применения, отличных от рекомендуемых.

Как и в случае со всеми продуктами, пожалуйста, соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды при утилизации этого продукта. Отработанное масло следует отправлять на переработку/утилизацию или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими государственными/организационными правилами.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Опубликовано: март 2017 г.

© Sinopec 2017

Sinopec Oil Film Bearing Oil B680