



Продукт	Sinopec Marine System Oil 4008
Резюме	Описание продукта Масло Sinopec Marine System Oil 4008 разработано в соответствии с характеристиками смазки судовых тихоходных 2-тактных дизельных двигателей, которые могут соответствовать требованиям смазки картера, а также требованиям к маслу гидравлической servосистемы тихоходного двигателя с электрическим впрыском.

Упаковки



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Marine System Oil 4008 подходит для использования в:

- Смазка картера и гидравлической servосистемы всех типов судовых низкооборотных 2-тактных дизельных двигателей.
- Смазка вспомогательного оборудования, такого как дейдвудная труба и промежуточный подшипник.

Особенности и преимущества

- Хорошие характеристики диспергирования, позволяют сохранять осадок картера, углерод и другие дисперсии и взвеси в масле, поддерживать чистоту двигателя и обеспечивать плавный проход смазки.
- Отличные антикоррозионные характеристики, защищают детали двигателя от коррозии сплавов подшипника и втулки подшипника.
- Отличные антиэмульгирующие и водоотделительные характеристики, позволяют быстро удалить воду из масла при водоотделении.
- Выдающаяся устойчивость к экстремальному износу, легко удовлетворяет требованиям к маслу гидравлической servосистемы.

Типичные характеристики

Sinopec Marine System Oil 4008	
Класс SAE	40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D 445.	14.05
Индекс вязкости, ASTM D 2270	95
Щелочное число, мгKOH/г, ASTM D 2896	8.80
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-15
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	278

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022

© Sinopec 2022

Sinopec Marine System Oil 4008