

Продукт	**Sinopec FB Two Stroke Motorcycle Oil**
Резюме	Описание продукта Масло для двухтактных мотоциклов Sinopec FB создано на основе смеси высококачественных базовых масел и усовершенствованной системы присадок, обеспечивающей превосходную чистоту двигателя в таких применениях, как высокопроизводительные двухтактные мотоциклы, мопеды, скутеры и снегоходы, другие двухтактные машины, такие как бензопилы и газонокосилки. Предварительно разбавляется для облегчения смешивания при добавлении в топливо.

Упаковки


1L/4L


PAIL – 18L


DRUM – 200L


IBC – 1000L

Also available in bulk

Применение

Sinopec FB Two Stroke Motorcycle Oil подходит для использования в:

- Двухтактные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых условиях, например, на мотоциклах средней и высокой мощности с воздушным охлаждением, мопедах, скутерах и снегоходах.
- Двухтактные бензиновые двигатели в таком оборудовании, как бензопилы, кусторезы и газонокосилки.

Особенности и преимущества

- Малодымная формула снижает количество дыма в выхлопных газах, снижая загрязнение атмосферы и обеспечивая более чистую рабочую среду.
- Хорошие характеристики окисления и термической стабильности обеспечивают снижение отложений углерода и золы в двигателе, сохраняя свечи зажигания, поршни, поршневые кольца, выпускные каналы и выхлопную систему чистыми и, таким образом, обеспечивая оптимальную мощность двигателя и ускорение, а также избегая потенциальных проблем с преждевременным зажиганием.
- Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства защищают детали двигателя от износа и коррозии, продлевая срок службы двигателя.
- Предварительно разбавленный состав можно использовать в системах впрыска масла в современных двухтактных двигателях мотоциклов или смешивать с топливом в системах предварительного смешивания.
- Рекомендуемое соотношение топливо:масло от 25:1 до 50:1.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Типичные характеристики

Sinopec FB Two Stroke Motorcycle Oil	
Кинематическая вязкость, ASTM D 445	
cSt при 40℃	64.92
cSt при 100℃	8.82
Индекс вязкости, ASTM D 2270	110
Сульфатная зольность, мас.%, ASTM D 874	0.20
Температура застывания, ℃, ASTM D 97	-15
Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D 92	120
Плотность при 20℃, кг/л, ASTM D 4052	0.867

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec FB Two Stroke Motorcycle Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
GB[1]	GB/T 20420
ISO	L-EGB, 13738
JASO	FB, M 345

[1] Примечание. Стандарты GB являются национальными стандартами Китайской Народной Республики.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта старайтесь избегать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.