FG-C Food Machinery Grease

Смазка для пищевого оборудования FG-C Этот продукт представляет собой нетоксичную смазку, совместимую с пищевыми продуктами, на основе алюминиевого комплексного мыла, пищевого смазочного масла и пищевых добавок.

Характеристики

- Этот продукт одобрен **NSF-H1;**
- Отличные смазывающие свойства, отличные показатели безопасности;
- Очень хорошая водостойкость;
- Все материалы соответствуют критериям FDA и не содержат тяжелых металлов, нитритов и других химических веществ, которые могут нанести вред здоровью человека и загрязнить окружающую среду.

Типичные характеристики

Свойства	Типичные данные	Метод испытания
Внешний вид	Гладкая белая маслянистая	Визуальный
Рабочая пенетрация 0.1mm	287	GB/T 269
Температура каплепадения °C,℃	291	GB/T 3498
Маслоотделение(100℃,24h),%	2.5	SH/T 0324
Водоотделение(79℃,1h),%	0	SH/T 0109
Потери на испарение(99℃,22h),%	0.3	GB/T 7325
Свойства EP(four ball test) PD, N	2452	SH/T 0202

Применение

- Этот продукт одобрен NSF-H1 и поэтому рекомендуется для всех точек смазки на производстве, транспортировке и упаковке в пищевой промышленности, производстве напитков, фармацевтике, производстве игрушек и кормов, где существует потенциальный контакт смазываемых частей с пищевыми продуктами;
- Диапазон применяемых температур: -20～160℃.

Особое внимание

- Предотвратить попадание воды и примесей во время хранения и транспортировки;
- Не смешивайте с другими типами смазки;
- Не нагревайте перед использованием.