

Продукт	SINOPEC 4524 VG120 synthetic refrigeration compressor oil
Резюме	Описание продукта Синтетическое холодильное компрессорное масло SINOPEC 4524 – это смазочный материал для холодильных систем, изготовленный на основе синтетического базового масла и множества высокоочищенных присадок, таких как противозадирные присадки, антиоксиданты, антикоррозионные присадки и т. д.

Упаковки




1L/4L/5L



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L



Also
available
in
bulk

Применение

SINOPEC 4524 VG120 synthetic refrigeration compressor oil используется в:

- Для смазки холодильных систем, использующих хладагенты R134a, R407c и R410.
- В различных отраслях промышленности, в гражданских холодильных системах и системах автомобильных кондиционеров.
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до 150°C и кратковременно до 170°C.

Особенности и преимущества

- Превосходная термоокислительная стабильность, предотвращающая повреждение масла при высоких температурах.
- Хорошая адаптируемость к материалам, предотвращающая утечку масла из системы во время работы.
- Отличная растворимость хладагентов, обеспечивающая высокий тепловой КПД холодильной системы.
- Превосходные высоко- и низкотемпературные свойства, обеспечивающие нормальную работу системы в широком диапазоне температур.
- Хорошая смазывающая способность, защищающая холодильный компрессор от износа.
- Превосходная биологическая разлагаемость, снижающая загрязнение окружающей среды.
- Превосходные общие свойства, обеспечивающие длительную нормальную работу холодильной системы.

Типичные характеристики

Свойства	Типичные данные
Кинематическая вязкость, ASTM D445 сСт при 40°C сСт при 100°C	116 12.5
Характеристики пенообразования, ASTM D 892 последовательности 1 последовательности 2 последовательности 3	0/0 0/0 0/0
Кислотное число, мг KOH/г, ASTM D 974	0.03
Коррозия меди, 3 часа при 100°C, ASTM D 130	1b
Температура застывания, °C, ASTM D 97	−33
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	270
Критическая температура раствора R134a, °C R134a, °C	−20

Эти данные приведены в качестве ориентировочных типичных значений, а не точных спецификаций.

Точность информации

Данные, представленные в настоящем паспорте безопасности (PDS), являются типичными и могут быть изменены в результате постоянных исследований и разработок продукта. Приведенная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут изменяться в зависимости от процедур испытаний, а производственный процесс также может привести к незначительным отклонениям. Sinopec гарантирует соответствие своих смазочных материалов всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в настоящем паспорте безопасности. Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта вследствие неправильного хранения или обращения. Информацию о передовой практике можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Этот продукт не должен вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых условиях и соблюдении рекомендаций, изложенных в паспорте безопасности (SDS). Для получения более подробной информации по обращению, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS); паспорта безопасности можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в иных целях, кроме рекомендуемых. Как и в случае со всеми продуктами, при утилизации данного продукта, пожалуйста, примите меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с действующими государственными/организационными нормами.

Товарный знак SINOPEC зарегистрирован и защищен.

Выпущено: январь 2025 г.

© Sinopec 2025

SINOPEC 4524 VG120 synthetic refrigeration compressor oil