SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Технический паспорт продукта

Продукт	**SINOPEC Tulux T500 E7/CI-4/10W-40 Diesel Engine Oil**
Резюме	**Описание продукта** Дизельное моторное масло SINOPEC Tulux T500 E7/CI-4/10W-40 создано на основе гидрокрекинговых базовых масел с высоким индексом вязкости и передовых многофункциональных присадок для удовлетворения требований широкого круга производителей двигателей. Подходит для дизельных двигателей, соответствующих требованиям EPA 2007, где требуется превосходное удаление сажи. Также подходит для использования в двигателях с системой EGR или без нее.

Упаковки


1L/4L/5L


PAIL – 18L


DRUM – 200L


IBC – 1000L

Also available in bulk

Применение

SINOPEC Tulux T500 E7/CI-4/10W-40 Diesel Engine Oil подходит для использования в:

- Как легкие, так и тяжелые транспортные средства, работающие в тяжелых условиях, например, автомобили для дальнего следования или городского движения.
- Внедорожное применение в горнодобывающей, карьерной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.
- Промышленные энергетические двигатели.
- Тяжелые дизельные двигатели, работающие непрерывно в тяжелых условиях или в условиях высокого коэффициента нагрузки.
- Бензиновые двигатели, для которых требуется сезонное масло API SL или более низкого качества.

Особенности и преимущества

- Превосходный контроль сажи и отложений обеспечивает защиту от отложений на поршнях и износа клапанного механизма, а также обеспечивает чистоту и плавность хода двигателя.
- Отличный контроль аэрации и пенообразования обеспечивает защиту деталей двигателя.
- Высокая способность к нейтрализации кислоты вместе с сохранением щелочного числа обеспечивает защиту от ржавления и коррозии и продлевает срок службы двигателя.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают плавный пуск при низкой температуре
- Подходит для использования в двигателях с системами EGR/SCR или без них, тяжелых дизельных транспортных средствах, работающих на биодизельном топливе, а также в тяжелых транспортных средствах, соответствующих стандартам выбросов Евро Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Типичные характеристики

SINOPEC Tulux T500 E7/CI-4/10W-40 Diesel Engine Oil	
Класс SAE	10W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 100℃, ASTM D 445.	14.43
CCS, сП при -25℃, ASTM D5293	5910
Высокотемпературная вязкость при высоких сдвигах (HTHS), сП при 150 ℃, ASTM D4683.	3.83
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	10.7
Температура застывания, ℃, ASTM D 97	-34
Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D 92	226

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

SINOPEC Tulux T500 E7/CI-4/10W-40 Diesel Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
ACEA	E7
API Service Classification	Diesel: CI-4, CH-4 and earlier HDDEO specifications
	Petrol/Gasoline: SL，SJ

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

SINOPEC Tulux T500 E7/CI-4/10W-40 Diesel Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих спецификаций OEM:	
Caterpillar	ECF-2,ECF-1-a
Cummins	CES 20078/20077
Detroit Diesel	93K215
Mack	EO-N,EO-M plus
Daimler	DTFR 15B110
MTU	MTU Type 2.0
Volvo	VDS-3
Renault Truck	RLD-2
Deutz	III-18

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности (SDS). Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022

© Sinopec 2022

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.