| Продукт | **Sinopec GL-4 Medium Duty Automotive Gear Oil** |
|---|---|
| Резюме | **Описание продукта**<br>Автомобильное трансмиссионное масло Sinopec GL-4 для средних условий эксплуатации смешано с высококачественной минеральной базой и качественными присадками. Оно может удовлетворить требования к смазке зубчатых передач транспортных средств малой/средней нагрузки. |

Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

**Also available in bulk**

## Применение

Sinopec GL-4 Medium Duty Automotive Gear Oil подходит для использования в:

- Смазка приводного вала (оси) и некоторых коробок передач автомобилей малой и средней грузоподъемности.

## Особенности и преимущества

- Отличная грузоподъемность, эффективно предотвращающая царапины и износ шестерен.
- Отличная устойчивость к окислению, снижает образование оксидов.
- Отличные антикоррозийные свойства, эффективно предотвращающие ржавчину редуктора.
- Отличные пеногасящие свойства.



Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

# Типичные характеристики

| **Sinopec GL-4 Medium Duty Automotive Gear Oil** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс SAE | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 90 | 140 |
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445 | | | | | |
| cSt при 100℃ | 15.06 | 16.38 | 17.85 | 18.07 | 27.12 |
| Температура вспышки(COC), ℃, ASTM D 92 | 230 | 233 | 240 | 262 | 279 |
| Температура застывания, ℃, ASTM D 97 | -42 | -30 | -21 | -18 | -12 |

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

# Отраслевые и OEM-спецификации

| **Sinopec GL-4 Medium Duty Automotive Gear Oilсоответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:** | |
|---|---|
| API | GL-4 |
| Q/SH | PRD 116-2008 |

## Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

## Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017



SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.