



SINOPEC

PERFORMANCE IN MOTION

> Смазывающие материалы для
горнодобывающей промышленности

SINOPEC

Website: www.sinolube.com



Sinopec Lubricants



Представляем Sinopec
Sinopec Group – второй по величине нефтеперерабатывающий завод в мире. У этой продукции есть
возглавлял индустрию смазочных материалов и годами поддерживал вращение колес китайского экономического чуда. От оборудования для разведки нефти и газа до смазочных материалов для аэрокосмической промышленности – нельзя сомневаться в техническом опыте и характеристиках Sinopec.
Будучи четвертой по величине компанией в мире по листингу Fortune 500 в 2013 году, Грунна SINOPEC – крупный инвестор в энергетических проектах по всему миру.

Компания Sinopec Lubricant, четвертый по величине производитель смазочных материалов в мире, выходит на новые отраслевые и потребительские рынки со своей премиальной смазочные продукты.

Sinopec – мировой лидер в области смазочных материалов
Чтобы возглавить экспортную кампанию компании, новый «современный» центр обработки заказов в Сингапуре был введен в эксплуатацию в 2013 году Sinopec использует базовые масла высочайшего качества или, при необходимости, полностью синтетические жидкости для создания смазочных материалов премиум-класса. Полный ассортимент масел и смазок для удовлетворения потребностей каждого крупного сектора промышленности.





Sinopet Поставляет смазочные материалы для всех основных отраслевых категорий

Sinopet поставяет полный спектр смазочных материалов, включая новейшие версии и приложения премиум-класса.

- ✓ Масла для дизельных двигателей
- ✓ Масла для бензиновых двигателей
- ✓ Масла для двухтактных двигателей
- ✓ Трансмиссионные масла для тяжелых условий эксплуатации
- ✓ Противоизносные гидравлические масла
- ✓ Тяжелые автомобильные трансмиссионные масла
- ✓ Промышленные трансмиссионные масла для тяжелых и средних условий эксплуатации
- ✓ Полностью синтетические промышленные трансмиссионные масла для тяжелых условий эксплуатации
- ✓ Синтетические компрессорные масла
- ✓ Тормозная жидкость
- ✓ Масла для перфораторов
- ✓ Смазки всех категорий
- ✓ Высокотемпературная смазка для экстремального давления
- ✓ Автомобильная смазка общего назначения
- ✓ Охлаждающие жидкости, обезжириватели и мойки грузовых автомобилей

Sinopet намеренно держит значительные запасы, чтобы обеспечить вам постоянную бесперебойность поставок. Мы гордимся тем, что осуществляем поставки в полном объеме и в срок.

Благодаря налаженной и проверенной логистике Sinopet ваш заказ будет обрабатываться в день прибытия и обычно отправляется в течение 24 часов для доставки на следующий день.

Впечатляющие возможности поставок Sinopet означают, что вы имеете дело с надежным поставщиком высочайшего уровня. Вы не будете доплачивать за быстрое реагирование на ваши заказы и потребности в поставках продукции. Испытайте нас.

INDEX

МОТОРНЫЕ МАСЛА

Tulux T600 Diesel Engine Oil	Page 2
Tulux T500 Super Diesel Engine Oil	Page 3
Tulux T500 Classic Diesel Engine Oil	Page 4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

L-HV Low Temperature Hydraulic Oil	Page 5
L-HM Anti-wear Hydraulic Oil	Page 6

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

HD Final Drive 460 GL-5	Page 7
Heavy Duty Automotive Gear Oil	Page 8
Fully Synthetic Industrial (CKT) Gear Oil	Page 9
Heavy Duty (CKD) Industrial Gear Oil	Page 9

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Heavy Duty TO-4 Transmission Fluid Series	Page 10
---	---------

СМАЗКИ

HD LC Mining Grease	Page 11
Premium Mining Grease	Page 11
MoS ₂ High Performance Grease #7413	Page 12

СМАЗКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТОРМОЗНЫХ УСЛОВИЙ

STOU Tractor Oil	Page 13
Hydraulic-Transmission-Brake Multifunctional Fluid(UTTO)	Page 13

МАСЛА ДЛЯ БУРОВЫХ БУРОВ

Rock Drill Oil	Page 14
----------------	---------

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Air Compressor Oil L-DAB	Page 15
Air Compressor Oil L-DAH	Page 15

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

YF-2A Environmentally Friendly Engine Coolant	Page 16
---	---------

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Environmental Solvent Free (water based) Degreaser	Page 17
Truckwash Detergent Concentrate	Page 17

ENGINE OILS

Tulux T600 Diesel Engine Oil

Спецификации: API CJ-4, API SM, ACEA E9-08

Класс Вязкости/Type: 15W-40

Особенности и преимущества

Специально разработан для удовлетворения требованиям новейших дизельных двигателей с низким уровнем выбросов с DPF, обеспечивая при этом превосходные характеристики старых двигателей.

Уникальный состав присадок с улучшенным контролем образования сажи и эксклюзивная система моющих средств обеспечивают исключительную чистоту двигателя.

Максимальная защита от износа и устойчивость к окислению, помогающие максимально продлить срок службы двигателя.

Очень низкие потери на испарение при высоких температурах приводят к снижению расхода масла и повышению экономии топлива.

Исключительные свойства текучести при низких температурах помогают ускорить холодный запуск.

Выдающаяся стабильность к сдвигу для контроля вязкости

Применение

Подходит для всех тяжелых транспортных средств, оснащенных дизельными двигателями с низким уровнем выбросов, оснащенными DPF или EGR.

Подходит для автомобилей, оснащенных двигателями без DPF и EGR.

Подходит для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей, использующих ряд технологий снижения выбросов и соответствующих стандартам выбросов EC III, IV, V и австралийскому ADR80103.

Для внедорожной техники, где требуется моторное масло высшего качества, например, в строительстве, горнодобывающей промышленности, карьерах, лесозаготовках и сельском хозяйстве.

Пикапы и внедорожники с дизельными и бензиновыми двигателями.

Подходит для двигателей, требующих таких масел, как CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4 and CF-4.

Сертификаты и одобрения

API CJ-4
Cummins CES20081
Volvo VDS-4
MAN 3275
MTU Oil Category 2.1
Benz MB228.31

Detroit Diesel PGOS 93K215
DD93K218
Caterpillar ECF-3
MACK EO-O premium plus
Renault RLD-3

Упаковки



1000L IBC



200L



18L

ENGINE OILS

Tulux T500 Super Diesel Engine Oil

Спецификации: API CI-4 +/SL, ACEA E7 -08, JASO DH-1

Класс вязкости/Type: SAE 15W-40

Особенности и преимущества

✓ В состав масла входит передовая технология диспергирующих присадок и гидроочищенные базовые масла (группа 2), обеспечивающие превосходную способность справляться с сажей и исключительный контроль вязкости при высоком содержании сажи. Это снижает износ и позволяет увеличить интервалы замены масла.

Применение

✓ Подходит для тяжелых дизельных двигателей, в частности двигателей, оснащенных системами EGR (рециркуляции выхлопных газов).

✓ Подходит для двигателей, работающих на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5% weight.

✓ Повышенный срок службы двигателя и возможность увеличения интервала замены для новейших дизельных двигателей большой мощности с контролем выбросов, в частности двигателей, оснащенных системами EGR (рециркуляции выхлопных газов).

✓ Высококласные дизельные двигатели, соответствующие требованиям Евро IV и V, а также австралийским требованиям ADR 80102 и 80103.

✓ Подходит для большинства дизельных двигателей большой мощности, за исключением тех, которые оснащены сажевым фильтром (D PF).

Сертификаты и одобрения

Mack EO-N Premium Plus 03
Cummins 20078
Caterpillar ECF-2
DDC 93K214
MAN3275

Volvo VDS 3
MB 228.3
MTU Type2

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L

**Доступно
наливом**



ENGINE OILS

Tulux T500 Classic Diesel Engine Oil

Спецификации: API CI-4, API SL, ACEA E7-08

Класс вязкости/Type: SAE 15W-40

Особенности и преимущества

- Разработано на основе масла группы 2, отвечающего требованиям дизельных двигателей с низким уровнем выбросов и системой EGR.
- Выдающиеся характеристики контроля сажи и отложений, обеспечивающие бесперебойную и чистую работу двигателей.
- Исключительная термическая и окислительная стабильность защищает двигатели от коррозии при высоких температурах.
- Отличные противоизносные свойства и длительный срок службы двигателя.
- Хорошие характеристики при низких температурах для снижения износа при запуске.

Применение

- Подходит для тяжелых транспортных средств, оборудованных с дизельными двигателями с низким уровнем выбросов и EGR.
- Подходит для тяжелых транспортных средств с высокой эксплуатационные требования, такие как большие расстояния.
- Подходит для дорожного и внедорожного транспорта, горнодобывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства.
- Подходит для двигателей, в которых используются различные системы очистки выхлопных газов, кроме DPF.
- Подходит для двигателей, требующих таких масел, как CI 4, CH-4, CF-4, CF.

Сертификаты и одобрения

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078/77/76

Mack EO-M plus

Man 3275

Benz Renault RLD-2

MB 228.3

JASO DH-1

API CI-4/

ACEA E3, E5, E7

Mercedes Benz мв 228.3

MTU Type2

Упаковки




1000L IBC



200L



18L



Доступно
наливом

ANTIWEAR HYDRAULIC OILS

L-HV Low Temperature Hydraulic Oil



Спецификации: GB 11118.1-94(L-HV), ISO 67 43/4 (L-HV)

Классы вязкости/Type: 15, 22, 32, 46 и 68

Особенности и преимущества

- Базовое масло высокой степени очистки с высоким индексом вязкости, дополненное присадками, предназначенными для смазки систем среднего/высокого давления в суровых холодных регионах и в регионах с большими перепадами температуры окружающей среды.
- Высокие противоизносные свойства, аналогичные противоизносному гидравлическому маслу L-NM. Лучшие характеристики и деэмульгирующие свойства при высоких/низких температурах, чем у L-NM, что, в свою очередь, обеспечивает превосходную способность запуска при низких температурах, текучесть при низких температурах и защиту при высоких температурах. Это продлевает срок службы масла.

- Выдающиеся характеристики вязкости и температуры. Устойчивость к сдвигу и окислению, а также небольшое изменение вязкости обеспечивают более стабильную работу гидравлических систем.
- Отличные противоизносные, антикоррозионные и антикоррозионные характеристики, продлевающие срок службы гидравлического оборудования.
- Адаптация к уплотнениям, эффективно предотвращающая утечку масла.

Применение

- Подходит для смазки систем среднего/высокого давления, работающих в суровых холодных регионах, а также в условиях больших перепадов температуры окружающей среды или тяжелых условий, таких как гидравлические системы машиностроения, строительства, горнодобывающей, морской и нефтепромысловой техники.

Сертификаты и одобрения

GB 11118.1-94(L-HV)

ISO 6743/4(L-HV)

Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P- 70 (ISO 46)

Parker Denison HF-0

Упаковки



1000L IBC



200L



18L



ANTIWEAR HYDRAULIC OILS

L-HM Anti-wear Hydraulic Oil

Спецификации: GB 11118.1-94(L-HM) Premium

Классы вязкости/Type: 22, 32, 46, 68 and 100

Особенности и преимущества

- ✓ Содержит базовое масло высокой степени очистки и многофункциональные присадки для смазки гидравлических систем высокого давления в промышленности, судоходстве и мобильной технике. Продукт включает в себя несколько классов, таких как 15, 22, 32, 46, 68 и 100 по кинематической вязкости при 40°C.
- ✓ Выдающиеся противоизносные характеристики, эффективно снижающие износ и продлевающие срок службы гидравлического насоса и системы.
- ✓ Высокая устойчивость к окислению.
- ✓ Отличная защита от ржавчины и коррозии производительность.
- ✓ Адаптивность к уплотнениям, эффективно предотвращающая утечки.
- ✓ Высокая деэмульгирующая способность.
- ✓ Отличные антипенные свойства.

Применение

- ✓ Комплексно используется для смазки гидравлических систем в промышленности, судоходстве, мобильной технике и т. д.

Сертификаты и одобрения

B 11118.1-94(L-HM)
ISO 11158:HM
DIN 51524
CINCINNATI P68 P70 P69
EATON-VICKERS

Упаковки:




1000L IBC



200L



18L



Доступно
наливом

GEAR OILS

HD Final Drive 460 GL-5

Спецификации : API GL-5/ MT-1, ASTM D 2783, 4-Ball EP Weld Point (Oil) 400kg minimum

Особенности и преимущества

- HD Final Drive 460, созданное на основе полусинтетического базового масла ISO VG 460, демонстрирует улучшенные характеристики вязкости при высоких температурах по сравнению с обычными жидкостями для главной передачи 85W-140 GL-5 для тяжелых условий эксплуатации.
- Повышенные характеристики высокотемпературной вязкости обеспечивают более прочную смазочную масляную пленку между поверхностями шестерен, что приводит к снижению износа и увеличению срока службы компонентов, особенно в условиях высоких нагрузок и низких скоростей.

Применение

Разработан специально для тяжелых условий эксплуатации главной передачи/осей с гипоидной передачей, встречающихся в:

- На шоссе
- Подземное горнодобывающее оборудование
- Оборудование для открытых горных работ
- Землеройная и гражданская техника.

Рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации, когда обычные жидкости 85W-140 GL-5 не могут обеспечить адекватную смазку.

Сертификаты и одобрения

API GL-5/MT-1

ISO 460

Упаковки



1000L IBC



200L



18L



GEAR OIL

GL-5 Heavy Duty Automotive Gear Oils



технические характеристики:

GL-5 85W/140

GL-5 80W/90

GL-5 ZLS 85W/140

GL-5 ZLS 85W/90

GL-5 ZLS 90

Особенности и преимущества

✓ Пакет противозадирных присадок (EP), разработанный для обеспечения превосходных противоизносных свойств и несущей способности.

✓ Выдающаяся стойкость к окислению и антикоррозионные свойства, уменьшающие образование отложений и защищающие поверхности зубчатых колес.

✓ Сбалансированный состав, обладающий хорошей химической совместимостью с поверхностями зубчатых колес.

Применение

✓ Подходит для смазки ведущих мостов и некоторых автомобильных трансмиссий.

✓ Особенно подходит для автомобилей, оснащенных гипоидными передачами, работающими в условиях:

- высокая скорость/низкий крутящий момент,
- низкая скорость/высокий крутящий момент или
- условия высокой скорости/ударной нагрузки.

Сертификаты и одобрения

API GL-5

MIL-L-2105D

BENZ MB 235.6

ZF TE-ML05C, 12C, 21 C (GL-5ZLS)

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L

GEAR OILS - INDUSTRIAL

Fully Synthetic Industrial (L-CKT) Gear Oil

Спецификации: ISO 67 43-6 L-CKT, AGMA 9005-EO2 'S' US Steel AIST 224

Классы вязкости/Type: 220, 320

Особенности и преимущества

✓ В состав масла входит полностью синтетическое базовое масло PAO и высокоэффективный многофункциональный пакет присадок.

✓ Превосходная прочность смазочной пленки, обеспечивающая очень высокую способность выдерживать нагрузки и продлевающую срок службы зубчатых передач.

Применение

✓ Подходит, в частности, для тяжелых промышленных редукторов с циркуляционной или разбрызгивающей системой смазки.

✓ Превосходная стойкость к окислению, обеспечивающая длительный срок службы смазочного материала и снижающая риск образования побочных продуктов коррозионного окисления.

✓ Контроль ржавчины и коррозии в сочетании с хорошими моющими свойствами защищает и поддерживает состояние высокоточного оборудования.

✓ Очень высокие нагрузки, ударные нагрузки и низкая скорость/ условия высокого крутящего момента.

✓ Экстремальные температурные условия, очень низкие температуры запуска и очень высокие рабочие температуры.

✓ Агрегаты, требующие увеличенных интервалов замены масла например где слив масла неудобен.

Heavy Duty (L-CKD) Industrial Gear Oil

Спецификации: L-CKD Series

Классы вязкости/Type: 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

Особенности и преимущества

✓ Превосходная защита от износа EP (Extreme Pressure) для шестерен и подшипников, что приводит к снижению эксплуатационных расходов и увеличению срока службы машины.

✓ Высокая стойкость к окислению и выдающаяся высокотемпературная стабильность уменьшают образование отложений и продлевают срок службы смазки.

Применение

✓ Промышленные редукторы для конвейеров, мешалок, сушилок, экструдеров, смесителей, прессов, гидроразбивателей, насосов (включая насосы для нефтяных скважин), сит и других устройств, работающих в тяжелых условиях.

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L

✓ Превосходная деэмульгирующая способность обеспечивает удовлетворительную работу при увеличенных интервалах замены масла, даже в случае загрязнения водой.

✓ Коррозионная стойкость мягких металлов позволяет безаварийно работать в широком спектре промышленного оборудования.

Сертификаты и одобрения

USS AIST224

AGMA 9005-EO2EP

L-CKD



TRANSMISSION FLUIDS

Heavy Duty TO-4 Transmission Fluid Series

Спецификации: Caterpillar TO-4

Классы вязкости/Type: SAE 10W, 30, 50, 60

Особенности и преимущества

✓ Превосходная окислительная и термическая стабильность, моющие и диспергирующие свойства обеспечивают оптимальную защиту коробки передач с переключением под нагрузкой во внедорожной технике.

✓ Превосходный контроль трения предотвращает пробуксовку сцепления и обеспечивает бесшумную и эффективную работу тормозов и трансмиссии.

✓ Отличные низкотемпературные свойства.

✓ Отличная защита от износа, ржавчины и защиты пенообразующие свойства.

✓ Высокая грузоподъемность, превышающая требования пожаробезопасных автомобилей OEM.

Применение

✓ Подходит для тяжелых условий эксплуатации на бездорожье. оборудование.

✓ Подходит для трансмиссий трансмиссии и главных передач, требующих жидкости Caterpillar TO-4-type fluid.

✓ Подходит для использования в гидравлических системах и гидростатических трансмиссиях инженерных и строительных машин.

Сертификаты и одобрения

Caterpillar TO-4

ZFTE-ML 02

ZFTE-ML 03

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L



5L

Доступно
наливом

GREASES

HD LC Mining Grease

NLGI/Type: No.1 & No.2 Grades

Особенности и преимущества

- Исключительная защита при высоких нагрузках и температуры.
- Отличная производительность в экстремальных условиях давление и ударные нагрузки.
- Превосходная стойкость к вымыванию водой, проникновению грязи и коррозии металлов.
- 4% твердых смазочных материалов (MoS₂ and Graphite)
- ASTM D2596-4 Ball EP Weld Point (Grease) >600kg Min.

Применение

- Тяжелонагруженные подшипники скольжения.
- Тяжелонагруженные подшипники качения (среднескоростные).
- Петли, ковши и втулки.

Premium Mining Grease

NLGI/Type: No.1 и No.2 Grades

Особенности и преимущества

- Отличные характеристики EP при высоких нагрузках и высоких температурах.
- Загуститель на основе литиевого комплекса обеспечивает высокую температуру каплепадения.
- Исключительная защита даже во влажных условиях работы.
- 4% Твердые смазочные материалы (MoS₂ and Graphite)

Применение

- Тяжелонагруженная внедорожная техника, используемая в горнодобывающей промышленности.
- Тяжелонагруженные тихоходные подшипники скольжения и качения.
- Пальцы ковша, шарнирные пальцы и тяжелонагруженные компоненты шасси.

Упаковки:



180Kg



17Kg

**ТАКЖЕ
ДОСТУПНЫ
В Бункерах
для смазки.**



GREASE

MoS₂ High Performance Grease #7413

Технические характеристики - Соответствует:

ASTM D 17 43 - Стандарт защиты от ржавчины
ASTM D 1264 - Устойчивость к вымыванию водой
ASTM D 4049 - Устойчивость к распылению воды
ASTM D 2509 - Экстремальное давление: Timken O.K, 45 lbs min ASTM D 2596 - 4-Ball EP Weld Point (Grease) >600kg minimum

NLGI/Type: No.2 Grade

Особенности и преимущества

- ✓ Высокая точка каплепадения, обеспечиваемая комплексным Литиевым загустителем, и высокая прочность пленки, обеспечиваемая базовым маслом синтетической технологии, обеспечивают высокий уровень защиты в условиях экстремальных нагрузок и температур.
- ✓ Содержит 3% смазочных твердых веществ в сочетании с присадками EP, обеспечивающими защиту металла по металлу между взаимодействующими поверхностями в условиях экстремального давления и/или ударной нагрузки.
- ✓ Устойчивость к вымыванию водой, попаданию грязи и коррозии металлов; система загустителя литиевого комплекса обладает высокой устойчивостью к вымыванию водой, образует стабильное уплотнение, не размягчается и не протекает, тем самым предотвращая попадание грязи/пыли, уменьшая потери смазки и сводя к минимуму смазочное голодание.


Применение

- ✓ Высокоэффективная смазка, разработанная специально для внедорожной горнодобывающей и строительной техники.
- ✓ Разработана для решения конкретных проблем, связанных с консистентной смазкой при землеройных работах, и особенно подходит для внедорожного оборудования в горнодобывающей промышленности, работающего в условиях ударов и вибрации.

Точки смазки

- Высоконагруженные подшипники скольжения.
- Высоконагруженные среднескоростные подшипники качения.
- Петли и пальцы и втулки ковша.

Упаковки



180Kg



17Kg

**ТАКЖЕ
ДОСТУПНЫ
В Бункерах
для смазки.**

HEAVY DUTY WET BRAKE LUBRICANTS

STOU Tractor Oil

Спецификации: API CG-4, John Deere J27
SAE 10W-30

Особенности и преимущества

- Многоцелевое масло, снижающее необходимость применения широкого спектра смазочных материалов. Применяется для дизельных двигателей и трансмиссий/гидравлических систем тракторов.
- Отличные свойства холодного запуска защищают двигатели в критический период запуска.
- Снижение усталости металла и предотвращение преждевременного износа рабочих частей в свою очередь увеличивает срок службы всех механических узлов.

Рекомендации по применению

- Дизельные двигатели и трансмиссия/гидравлические системы тракторов.

Сертификаты и одобрения

API CG-4/CF-4/SF API GL-4 ACEA E3
John Deere J27

Hydraulic-Transmission-Brake Multifunctional Fluid 10W-30(UTTO)

Спецификации: API GL-4, John Deere J20C, SAE 10W-30
Ford ESN-M2C 134D

Особенности и преимущества

- Превосходная устойчивость к сдвигу, разработанная для систем смазки тракторов высокой мощности.
- Выдающиеся характеристики вязкости и температуры защищают оборудование при низких и высоких температурах.
- Эффективно снижает износ и усталость металла. Обеспечивает более длительный срок службы оборудования.

- Рекомендуемые области применения Трансмиссия/гидравлические системы трактора.

Сертификаты и одобрения

API GL-4

John Deere J20C

ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F



ROCK DRILL OIL

Rock Drill Oil

Вязкость: ISO VG 320

Особенности и преимущества

- Противозадирные характеристики (EP) и противоизносные свойства обеспечивают защиту компонентов перфораторов при постоянных тяжелых ударных нагрузках.
- Долгосрочная защита от ржавления и коррозии предотвращает ржавчину деталей при постоянном воздействии влаги и агрессивных сред (в том числе под землей).
- Обладает отличными адгезионными и эмульгирующими свойствами, что предотвращает случайное смывание водой. Это обеспечивает прочную смазочную пленку на движущихся частях и металлических поверхностях перфоратора.

Рекомендации по применению

- Подходит для смазки и охлаждения пневматических буровых инструментов, таких как отбойные молотки, перфораторы и т. д.

Сертификаты и одобрения

Q/SH303 530-2009

Соответствует требованиям к производительности многих производителей перфораторов, таких как IngersollRand, Gardner-Denver, Sullivan и т. д.

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L

SINOPEC

COMPRESSOR OIL

Air Compressor Oil L-DAB

Характеристики: Для поршневых воздушных компрессоров

Классы Вязкости/Type: 46/68/100

Особенности и преимущества

- ✓ Хорошие противоизносные характеристики, обеспечивающие защиту движущихся частей воздушного компрессора.
- ✓ Выдающаяся термическая и окислительная стабильность, обеспечивающая эффективную работу при высоких температурах и минимизирующая образование углеродистых отложений.
- ✓ Отличные антикоррозионные и антикоррозийные характеристики, предотвращающие коррозию цилиндров и выпускных клапанов.

Рекомендации по применению

- ✓ Подходит для смазки и герметизации поршневых воздушных компрессоров средней мощности.

Сертификаты и одобрения

DIN 51506-85
ISO 6743/3 L-DAB
DIN 51506 VD-L

Air Compressor Oil L-DAH

Характеристики: Для ротационных воздушных компрессоров

Классы Вязкости/Type: 46/68/100

Особенности и преимущества

- ✓ Выдающаяся антиокислительная стабильность, обеспечивающая длительный срок службы и минимальное образование углеродистых отложений.
- ✓ Отличные характеристики разделения масла и воды.
- ✓ Отличные противоизносные характеристики.
- ✓ Хорошие антикоррозионные характеристики.

Рекомендации по применению

- ✓ Подходит для смазки ротационных воздушных компрессоров (винтовых и шибберно-лопастных) с:
А - температурой нагнетания менее 100°C и допустимым рабочим давлением 800kPa - 1500 kPa
В - температурой нагнетания 100°C - 110°C и допустимым рабочим давлением 800kPa

Сертификаты и одобрения DIN 51506

В наличии полный ассортимент синтетики.

Пак доступен :(Both L-DAB and L-DAH):



1000L IBC



200L



18L



COOLANT

YF-2A Environmental Friendly Engine Coolant

Спецификации: ASTM D3306 ASTM D4985
Q/SH PRD 145-2008

Особенности и преимущества

- ✓ Новая формула без кремния, фосфора, амина, хлора, молибдата, нитрита и солей аммония.
- ✓ Выдающаяся стойкость к жесткой воде и стабильность свойств при длительном хранении.
- ✓ Отличная теплопередача и защитная способность при повышенных температурах, идеальная высокотемпературная антикоррозийная защита для теплообменных поверхностей из алюминия, меди и чугуна в современных системах охлаждения двигателей.
- ✓ Технология органических кислот (длительный срок службы).
- ✓ Безвреден для резиновых труб и уплотнительных материалов, что продлевает срок службы водяных насосов и уплотнений.
- ✓ Универсально подходит для двигателей, изготовленных из большинства металлов. Одна незамерзающая жидкость для смешанного автопарка.
- ✓ Защита от замерзания при минимальной температуре -60°C . Защита от закипания при максимальной температуре 116°C .

Рекомендации по применению

- ✓ Подходит для легковых и грузовых автомобилей.
- ✓ Обеспечивает превосходную защиту от высокотемпературной коррозии алюминиевого сплава в современных двигателях. Защищает чугунную гильзу дизельных двигателей. Подходит для двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе, сжиженном нефтяном газе и сжатом природном газе.

Сертификаты и одобрения

ASTM D3306
ASTM D4985
Q/SH PRD 145-2008

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L

SINOPEC

DEGREASERS & DETERGENTS

Environmental Solvent Free (water based) Degreaser



Характеристики: Для тяжелых режимов работы на водной основе

Особенности и преимущества

► Обезжиривающая и чистящая жидкость на основе растворителя, специально разработанная для удаления смазок и окисленных масел из двигателей.

Сертификаты и одобрения

DIN 51506-85

ISO 6743/3 L-DAB

DIN 51506 VD-L

Рекомендации по применению

► Также применяется для общего обезжиривания и очистки полов цехов, машин и компонентов.

► Наносится неразбавленным на холодные двигатели, его можно распылять или наносить кистью/тампоном. Быстродействующая формула обеспечивает чистоту поверхностей двигателя уже через 5 минут после нанесения. Промойте чистой водой под низким давлением, чтобы на поверхности не осталось остатков.

Упаковки:



1000L IBC



200L



18L

Truckwash Detergent Concentrate

Особенности и преимущества

► Моющее средство нового поколения на водной основе, содержащее специально подобранные чистящие поверхностно-активные вещества и ингибиторы коррозии, обеспечивающее превосходную очистку наружных поверхностей автомобиля.

► Применяется в концентрациях от 1% до 5% с водой.

Рекомендации по применению

► Уничтожает стойкие загрязнения и сажу, возникающие при работе автомобильного транспорта, например как парки грузовых автомобилей и автобусов, а также загрязняющие вещества, встречающиеся при работе вне дорог, например, при земляных работах.

► Подходит для использования на всех наружных поверхностях автомобиля, включая лакокрасочное покрытие, металл, резину, пластик и стекло.

Упаковки



1000L IBC



200L



19L



**ООО "ТК Гранд" является официальным
дистрибьютором компании Sinopec в России**

SINOPEC

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

经销授权书

NO.A2464

Sinopec Lubricant Co., Ltd. hereby authorizes

«TRADE COMPANY «GRAND» LLC,

**197110 RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PETERSBURG, CHKALOVSKOE,
KRASNY KURSANT STR. 25, LIT. B, 2H,
OFFICE 229**

**As an Authorized Distributor in Russia for the sale and distribution of
SINOPEC Lubricant and Grease.**

Effective as of 1st of Apr, 2024 to 31st of Mar, 2025

中国石化润滑油有限公司特此授权注册地址为 197110 RUSSIAN FEDERATION, SAINT-PETERSBURG, CHKALOVSKOE, KRASNY KURSANT STR. 25, LIT. B, 2H, OFFICE 229, TRADE COMPANY GRAND, LLC 公司作为 SINOPEC 润滑油经销商, 可以在俄罗斯区域开展 SINOPEC 润滑油脂的销售业务。该授权书的有效期限从 2024 年 4 月 1 日始, 至 2025 年 3 月 31 日止。

Gu Xin

General Manager

International Business Center

Sinopec Lubricant Co., Ltd.

Address: No. 6, West Road of Anningzhuang, Haidian District, Beijing 100085, China

Tel: 8086-10-62941630

Fax: 0086-10-82416960

<http://www.sinolube.com>

