Продукт	**Sinopec ATF-GS Automatic Transmission Fluid**
Резюме	Описание продукта Жидкость для автоматических трансмиссий Sinopec ATF-GS изготавливается из высококачественного базового масла и современной многофункциональной системы присадок. Обеспечивает эффективные характеристики трения для снижения вибрации, отсутствия шума и продления срока службы оборудования.

Применение

Sinopec ATF-GS Automatic Transmission Fluid iподходит для использования в:

- Автоматическая трансмиссионная система, особенно для работы при низких температурах, требования к трению и высокой трансмиссионной смазке.

Особенности и преимущества

- Отличные характеристики трения и отличные противоизносные характеристики повышают эффективность трансмиссии, обеспечивают эффективную передачу крутящего момента и могут эффективно предотвращать трение и износ трущейся поверхности.
- Отличные низкотемпературные свойства для эффективной смазки при низких температурах.
- Отличная стабильность к термическому окислению, снижает образование оксидов.
- Отличная устойчивость к сдвигу, обеспечивающая сохранение вязкости масла после длительной эксплуатации трансмиссии.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Типичные характеристики

Sinopec ATF-GS Automatic Transmission Fluid	
Свойство	Типичные данные
Кинематическая вязкость (100℃), мм2/с	6.7
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (COC), ℃	208
Плотность (20℃), кг/м3,	843.2

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec ATF-GS Automatic Transmission Fluid соответствует требованиям к производительности следующих спецификаций:
Q/SH 3031 0703

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности (SDS). Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022

© Sinopec 2022

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.