
Продукт	**Sinopec L-DAB Air Compressor Oil**
Резюме	Описание продукта Sinopec L-DAB Air Compressor Oil изготовлено из минерального базового масла высокой степени очистки и тщательно подобранного пакета присадок, применяется для смазки различных поршневых компрессоров стационарного или мобильного типа. Продукт включает несколько марок, таких как 32, 46, 68, 100, 150 и 220, в зависимости от его кинематической вязкости при 40 ℃.


Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also available in bulk

Применение

Sinopec L-DAB Air Compressor Oil подходит для использования в:

- Подходит для смазки и уплотнения поршневых воздушных компрессоров средней мощности.

Особенности и преимущества

- Срок службы лучше, чем у DAA, обеспечивая лучшую защиту воздушного компрессора.
- Выдающаяся термическая/окислительная стабильность, гарантирующая отсутствие образования углеродистых отложений в условиях высоких температур.
- Хорошие антикоррозионные и антиржавийные характеристики, предотвращающие коррозию и ржавчину цилиндра и выпускного клапана.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут подвергаться небольшим изменениям.

Типичные характеристики

Sinopec L-DAB Air Compressor Oil					
Класс вязкости ISO	46	68	100	150	220
Кинематическая вязкость ASTM D445					
cSt при 40℃	46.16	69.05	100.3	151.2	229.1
cSt при 100℃	6.6	8.890	12.14	15.52	19.42
Индекс вязкости, ASTM D 2270	97	102	112	105	99
Число нейтрализации, mg KOH/g, ASTM D 664	0.54	0.54	0.55	0.65	0.66
Защита от ржавчины, рейтинг, ASTM D 665					
дистиллированная вода	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Коррозия меди, 3 часа при 100℃, ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b
Отделяемость воды, время 40/37/3 при 54℃,минут, ASTM D 1401	15	15	7	5	7
Сульфатированная зола, wt%, ASTM D 874	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
Температура застывания ℃, ASTM D 97	-18	-18	-18	-12	-12
Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D 92	234	244	260	262	270
Плотность при 20℃, kg/l, ASTM D 4052	0.870	0.876	0.880	0.884	0.887

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec L-DAB Air Compressor Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
DIN	51506-85
GB	12691-90 (L-DAB)

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.
Issued: March 2017

© Sinopec 2017

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут подвергаться небольшим изменениям.