SINOPEC
PERFORMANCE MOTION

Технический паспорт продукта

Продукт	**Sinopec High and Low Temperature Grease 7017-1**
Резюме	Описание продукта Высокотемпературная и низкотемпературная смазка Sinopec 7017-1 состоит из полимочевинного загустителя, синтетического масла, антикислородной и антикоррозионной присадок, что обеспечивает превосходные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики.

Упаковки



PAIL –1kg/1L

Also available in bulk

Применение

Sinopec High and Low Temperature Grease 7017-1 подходит для использования в:

- Высокотемпературные подшипники качения, работающие в широком диапазоне температур выше 200 ℃.

Особенности и преимущества

За счет использования полимочевинного загустителя, синтетического масла и различных хорошо подобранных присадок.

- Обеспечивает хорошие характеристики при высоких и низких температурах, особенно отличные характеристики при высоких температурах, а также длительный срок службы подшипников при высоких температурах.
- Хорошая водостойкость, подходит для смазки подшипников во влажной среде.
- Хорошая стойкость к окислению, обеспечивающая длительную работу при высоких температурах.
- Хорошая устойчивость к ржавчине.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Типичные характеристики

Sinopec High and Low Temperature Grease 7017-1	
Класс NLGI	1-2
Внешний вид	Полутвердый
Температура каплепадения °C, GB/T 3498	306
1/4 Рабочая пенетрация,0.1mm,GB/T 269	75
Испытание на коррозиют(T3Cu,100℃,3h),SH/T 0331	PASS
Потери на испарение (200℃,1h),%(w/w),SH/T 0337	1.0
Маслоотделение,%(w/w),SH/T 0337, GB/T 392	6.86
Кажущаяся вязкость (-50℃,10s^{-1}),Pa·s,SH/T 0048	660

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec High and Low Temperature Grease 7017-1 Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.	
SH/T	0431-1992

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022

© Sinopec 2022

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.