


Продукт	Sinopec M0006 Special Cutting Oil
Резюме	Описание продукта Специальное смазочно-охлаждающее масло Sinopec M0006 создано на основе глубоко рафинированного минерального масла с добавлением различных компонентов присадок. Специальное смазочно-охлаждающее масло Sinopec M0006 используется для охлаждения и смазки во время резки и шлифовки металлов и неметаллов.

Упаковки



DRUM – 200L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec M0006 Special Cutting Oil подходит для использования в:

- Подходит для обработки полупроводниковых материалов, искусственных драгоценных камней, стекла и часовых изделий.
- Может применяться для резки металла при небольшой нагрузке.

Особенности и преимущества

- Устойчивое к окислению масло с длительным сроком службы.
- Низкая вязкость и хорошая текучесть, отличная охлаждающая и удаляющая способность.
- Отличные смазочные характеристики.

Типичные характеристики

Sinopec M0006 Special Cutting Oil	
Внешний вид	Красный
Кинематическая вязкость (40°C), cSt, ASTM D 445	4.468
Температура вспышки (PMCC), °C, ASTM D 93	106
Точки конденсации, °C, GB/T 510	-24
Испытание на коррозию меди, ASDM D130	1b

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec M0006 Special Cutting Oil соответствует требованиям к производительности следующей спецификации:	
SINOPEC	Q/SH 303 049-2009

Внимание

- Не допускайте смешивания с водой или примесями.
- Хранить в оригинальной закрытой таре. Хранить вдали от сильных окислителей, источников тепла, огня и трутницы.

Упаковка\хранение и транспортировка

- Железная бочка емкостью 200 л.
- Упаковка, транспортировка, хранение, доставка и приемка продукта соответствуют SH/T 0164.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

Sinopec M0006 Special Cutting Oil