
Продукт	**GS200-L Stationary Gas Engine Oil (premium)**
Резюме	Описание продукта Масло для стационарных газовых двигателей **GS200-L (премиум) SAE 40** создано на основе гидрогенизированных базовых масел с высоким индексом вязкости и нового типа системы малозольных присадок. Оно специально разработано для удовлетворения требований к производительности современных высокомощных стационарных газовых двигателей с турбонаддувом.


Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also available in bulk

Applications

GS200-L Stationary Gas Engine Oil (premium) SAE 40 подходит для использования в:

- Высокопроизводительные стационарные двигатели, работающие на природном газе с турбонаддувом.
- Газовые двигатели, например, производства Caterpillar, Waukesha, Jenbacher

Особенности и преимущества

- Современная система малозольных присадок уменьшает образование вредных нагаров, продлевает срок службы свечей зажигания и снижает износ клапанов, а также обеспечивает оптимальные характеристики двигателя и выходную мощность.
- Превосходная стойкость к окислению и нитрованию защищает от загустения и помогает маслу дольше сохранять свои качества, что увеличивает интервалы замены масла и срок службы фильтров.
- Снижение закоксованности защищает от образования отложений под днищем поршня.
- Хорошая коррозионная стойкость защищает подшипники и другие детали двигателя и продлевает срок его службы.
- Отличные смазывающие и противоизносные свойства защищают двигатель от износа и задира гильз.
- Низкое образование фосфора обеспечивает совместимость катализаторов.
- Увеличенный срок службы масла снижает затраты на техническое обслуживание.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Типичные характеристики

GS200-L Stationary Gas Engine Oil (premium) SAE 40	
Класс SAE	40
Кинематическая вязкость ASTM D 445	
cSt при 40℃	115.5
cSt при 100℃	12.75
Индекс вязкости ASTM D 2270	102
Сульфатированная зола,, wt%, ASTM D 874	0.52
Общее базовое число, mg KOH/g, ASTM D 2896	4.46
Температура застывания ℃, ASTM D 97	-30
Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D 92	250
Плотность при 20℃, kg/l, ASTM D 4052	0.8749

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

GS200-L Stationary Gas Engine Oil (premium) SAE 40 имеет следующее официальное одобрение OEM:	
Caterpillar	Caterpillar SEBU6400-05 NOV 2010
GS200-L Stationary Gas Engine Oil (premium) SAE 40 соответствует требованиям к производительности следующих спецификаций OEM:	
Waukesha	Waukesha NGEO Service Bulletin 12-1880AG (Aug 11)
Jenbacher	GE Jenbacher 1000-0099B (Sept 2012)
MWM	TR-0199-99-2105
Shengli Oilfield Shengli Power Machinery Group Company Ltd	-

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.