

Продукт	Sinopec 4522 refrigeration oil
Резюме	Описание продукта Холодильное масло Sinopec 4522 производится на основе специальных полиалкиленгликолевых (ПАГ) базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Холодильное масло Sinopec 4522 подходит для холодильных систем, в которых в качестве хладагента используется пропан.

Применение

Sinopec 4522 refrigeration oil применяется в:

- холодильные системы, в которых в качестве хладагента используются легкие углеводороды, такие как пропан.

Особенности и преимущества

- Отличные вязкостно-температурные характеристики
- Исключительная стабильность при высоких температурах
- Превосходные смазывающие и противоизносные свойства
- Отсутствие гидролиза в присутствии воды.
- Предотвращает скопление воды и образование льда
- Высокие изоляционные характеристики

Типичные характеристики

Sinopec 4522 refrigeration oil	
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C, ГБ/Т 265	155.0
Индекс вязкости, GB/T 1995	210
Коррозия меди (100°C, 3 ч), класс GB/T 5096	1b
Температура вспышки (COC), °C, GB/T 3536	254
Температура застывания, °C, GB/T 3535	-44
Кислотное число, мгКОН/г, GB/T 7304	0.02

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Точность информации

Данные, представленные в настоящем паспорте безопасности (PSD), являются типичными и могут быть изменены в результате постоянных исследований и разработок продукта. Информация была верной на момент печати.

Приведенные типичные значения могут изменяться в зависимости от процедур испытаний и незначительных отклонений. Sinopec гарантирует соответствие своих смазочных материалов всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в настоящем паспорте безопасности.

Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта вследствие неправильного хранения или обращения. Более подробную информацию можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Холодильное масло Sinopec 4522 не должно вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых условиях и соблюдении рекомендаций, изложенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Для получения более подробной информации по обращению с продуктом ознакомьтесь с паспортом безопасности (MSDS); паспорт безопасности можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в иных целях, кроме рекомендуемых.

Как и в случае со всеми продуктами, при утилизации данного продукта, пожалуйста, примите меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с действующими государственными/организационными нормами.

Выпущено: март 2022 г.

© Sinopec 2022

Sinopec 4522 refrigeration oil