Продукт	**Sinopec 4637-2 Synthetical low-temperature hydraulic fluid**
Резюме	**Описание продукта** Sinopec 4637-2 Синтетическая низкотемпературная гидравлическая жидкость подходит для гидравлических систем строительной техники, землеройной техники, горнодобывающей техники, нефтепромысловой техники, кораблей и транспортных средств.

Applications

Sinopec 4637-2 Synthetical low-temperature hydraulic fluid подходит для использования в:

- Подходит для гидравлических систем строительной техники, строительной техники, горнодобывающей техники, нефтепромысловой техники, кораблей и транспортных средств. Особенно подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления с большими изменениями условий эксплуатации на открытом воздухе и температур окружающей среды в суровых холодных регионах.

Особенности и преимущества

Используя синтетические базовые масла и превосходные пакеты присадок, Sinopec создала самую передовую DEO для смешанного парка автомобилей, представленную на рынке уже более десяти лет:

- Отличные характеристики при низких температурах могут гарантировать, что оборудование будет нормально использоваться на открытом воздухе или в холодных помещениях;
- Отличная вязкость, стабильность к сдвигу и устойчивость к окислению, небольшие изменения вязкости, что делает работу гидравлической системы более стабильной;
- Отличная стойкость к истиранию, защита от ржавчины и коррозии, продлевают срок службы гидравлического оборудования;
- Противопенные, воздухоотделительные и хорошие антиэмульгирующие свойства, снижающие воздушную эрозию и эмульгирование;
- Хорошая фильтруемость, снижающая вероятность засорения и загрязнения гидравлической системы.

Типичные характеристики

Sinopec 4637-2 Synthetical low-temperature hydraulic fluid	
Кинематическая вязкость	46
Кинематическая вязкость, сСт при 40℃, ASTM D 445.	47.55
Индекс вязкости, ASTM D 2270	214
Температура застывания, ℃, ASTM D 97	-45
Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D 92	220
Характеристики ржавчины, процедура B, ASTM D665	проходит
Коррозия медной полосы, 3 часа, 100 C, рейтинг, ASTM D130	1b

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с tsloigchotntvianruiiantigornes.search & development, поэтому свойства могут подвергаться

Эмульсия, время получения 3 мл эмульсии, 54 C, мин, ASTM D1401	8

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec 4637-2 Synthetical low-temperature hydraulic fluid соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:

- ISO 11158：HV
- DIN 51524-3 HVLP
- ASTM D6158-05

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта старайтесь избегать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: December 2020

© Sinopec 2020

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с tsloigchotntvianruiiantigornes.search & development, поэтому свойства могут подвергаться