Продукт	**Sinopec 80W-90 Ultra Automotive Gear Oil**
Резюме	Описание продукта Sinopec 80W-90 Ultra Automotive Gear Oil обладает хорошими характеристиками трения, что обеспечивает отличную защиту трансмиссии и зубчатых систем. Этот продукт подходит для смазки синхронизированных механических коробок передач, мостов, главных передач, дифференциалов и раздаточных коробок, где требуется длительный интервал замены масла.

Применение

Sinopec 80W-90 Ultra Automotive Gear Oil подходит для использования в:

- Ведущие мосты различных типов транспортных средств, ведущие мосты строительной техники и железнодорожных локомотивов.
- Трансмиссии и коробки передач легковых автомобилей, для которых рекомендуется API GL-4 или GL-5.

Особенности и преимущества

- Превосходная устойчивость к сдвигу и защита от экстремального давления/противоизноса.
- Высокая устойчивость к окислению для уменьшения образования оксидов.
- Улучшенная устойчивость к сдвигу.
- Превосходная совместимость с уплотнениями

Типичные характеристики

Sinopec 80W-90 Ultra Automotive Gear Oil		
Свойства	Типичные данные	Метод испытания
Кинематическая вязкость (100°C)，mm^2/s	14.97	ASTM D 445
Низкотемпературная вязкость（–26℃），mPa.s	58700	ASTM D 2983
Индекс вязкости	108	ASTM D 2270
Температура застывания ° C	-39	ASTM D 97

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also available in bulk

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec 80W-90 Ultra Automotive Gear Oil имеет одобрения следующих спецификаций:	
SAE	J2360
ArvinMeritor	0-76D
Scania	STO 1:0
Sinopec 80W-90 Ultra Automotive Gear Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API	GL-4, GL-5, MT-1
MIL	MIL-PRL-2105E
ZF	TE-ML 02B/TE-ML 05A/TE-ML-07A TE-ML 12L/12M TE-ML 16B TE-ML 17H TE-ML 19B TE-ML 21A
DAF	API GL-5 or J2360
IVECO	API GL-5 or J2360

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: Nov 2021

© Sinopec 2021

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.