

Продукт	Sinopec Synthetic Refrigeration Compressor Oil 4524
Резюме	Описание продукта Синтетическое холодильное компрессорное масло Sinopec 4524 изготовлено на основе полиэфирных базовых масел и специально подобранных присадок. Оно специально разработано для смазывания всех видов промышленных и бытовых холодильных систем, а также автомобильных систем кондиционирования воздуха. Масло доступно в двух классах вязкости: ISO 32 и 68.

Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Synthetic Refrigeration Compressor Oil 4524 используется в:

- Промышленное холодильное оборудование, бытовые холодильные системы и системы автомобильного кондиционирования воздуха.
- Холодильные системы, использующие в качестве хладагента R134a, R407c и R410.

Особенности и преимущества

- Отличная термоокислительная стабильность, предотвращает ухудшение свойств смазочного масла при высоких температурах.
- Хорошая совместимость с материалами, предотвращает утечки масла.
- Отличная растворимость хладагента, обеспечивает высокий тепловой КПД системы охлаждения.
- Отличные низко- и высокотемпературные характеристики, обеспечивают хорошую производительность системы в широком диапазоне температур.
- Отличные антиокислительные свойства, защищают холодильную систему в течение длительного времени.
- Отличная биоразлагаемость, снижает загрязнение окружающей среды.

Типичные характеристики

Sinopec Synthetic Refrigeration Compressor Oil 4524		
Класс вязкости ISO	32	68
Кинематическая вязкость, ASTM D 445		
сСт при 40°C	32.3	67.5
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-52	-42
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	230	250
Плотность при 20°C, кг/л, ASTM D 4052	0.9329	0.9438

Эти данные приведены в качестве ориентировочных типичных значений, а не точных спецификаций.

Не смешивайте с другими маслами, это может привести к снижению эффективности физических или химических реакций между различными смазочными материалами.

Избегайте воздействия влаги, пыли и других загрязнений.

При использовании с резиной, пластиком, краской и другими неметаллическими материалами необходимо предварительно провести испытание на совместимость.

Точность информации

Данные, представленные в настоящем паспорте безопасности продукта, являются типичными и могут быть изменены в результате постоянных исследований и разработок продукта. Приведенная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут быть изменены в результате изменений в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к незначительным изменениям. Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в настоящем паспорте безопасности.

Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта вследствие неправильного хранения или обращения. Информацию о передовой практике можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукта и окружающей среды

Данный продукт не должен вызывать проблем со здоровьем при использовании в рекомендуемых условиях и соблюдении рекомендаций, изложенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Для получения более подробной информации об обращении см. паспорт безопасности продукта; паспорт безопасности продукта можно получить у вашего местного дистрибьютора. Не используйте продукт в иных целях, кроме рекомендуемых.

Как и в случае со всеми продуктами, при утилизации данного продукта, пожалуйста, примите меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с действующими государственными/организационными нормами.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Выпущено: март 2017 г.

© Sinopec 2017

Sinopec Synthetic Refrigeration Compressor Oil 4524