


Продукт	Sinopec L-G Slide-Way Oil
Резюме	Описание продукта Sinopec L-G Slide-Way Oil — это линейка продуктов, созданных на основе высококачественных минеральных масел и современной системы присадок, обеспечивающих особые фрикционные свойства, необходимые для смазки машин с системами направляющих. Доступны классы вязкости ISO 46, 68, 100, 150 и 220.


Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L



Применение

Sinopec L-G Slide-Way Oil подходит для использования в:

- Направляющие станков, столы и механизмы подачи.

Особенности и преимущества

- Специальные характеристики трения устраняют проблемы прерывистого движения и устраняют «дребезг», который может возникнуть при медленно движущихся направляющих и столах, что обеспечивает более точное позиционирование и улучшенную обработку заготовок.
- Отличные противоизносные свойства защищают направляющие и продлевают их срок службы.
- Хорошая защита от ржавления и коррозии в присутствии смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе продлевает срок службы оборудования.
- Хорошая адгезия к направляющим обеспечивает устойчивость к смыванию смазочно-охлаждающими жидкостями.
- Легко отделяется от смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, что позволяет легко их удалить.

Типичные характеристики

Sinopec L-G Slide-Way Oil					
Класс вязкости ISO	46	68	100	150	220
Кинематическая вязкость, ASTM D 445					
cSt при 40°C	47.38	69.24	101.6	154.7	220.9
cSt при 100°C	6.829	8.502	11.10	14.32	18.42
Индекс вязкости ASTM D 2270	103	104	106	103	99
предотвращение ржавчины, ASTM D 665					
Дистиллированная вода	pass	pass	pass	pass	pass
Коррозия меди, 3 часа при 100°C, class, ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-18	-18	-15	-15	-12
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	226	233	254	252	256

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec L-G Slide-Way Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
ISO	19378 (L-G 68, L-G 100, L-G 150, L-G 220)
SH ¹	SH/T 0361-1998

¹Примечание. Стандарты «SH» — это стандарты нефтехимической промышленности Китайской Народной Республики.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

©Sinopec 2017

Sinopec L-G Slide Way Oil