



Продукт	Sinopec Marine Cylinder Oil 5025
Резюме	Описание продукта Масло для судовых цилиндров SINOPEC 5025 разработано в соответствии с характеристиками смазки цилиндра судового тихоходного 2-тактного дизельного двигателя. Оно может удовлетворить требования к цилиндрическому маслу судовых низкооборотных 2-тактных дизельных двигателей в зоне контроля выбросов серы.

Упаковки



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Marine Cylinder Oil 5025 подходит для использования в:

- Смазка цилиндров судовых низкооборотных 2-тактных дизельных двигателей топливом с низким содержанием серы, особенно для низкооборотных 2-тактных дизельных двигателей с содержанием серы менее 0,1%.

Особенности и преимущества

- Отличные вязкостно-температурные характеристики, отвечающие современным требованиям к смазке двигателя, предъявляемым к более высокому давлению и более высокой температуре.
- Отличная износостойкость, позволяющая снизить износ металлических деталей.
- Превосходная чистота и диспергируемость эффективно предотвращают образование коксовых отложений.
- Хорошая диффузионная способность позволяет маслу быстро достигать смазывающей поверхности, снижает износ и эффективно защищает двигатель.

Типичные характеристики

Sinopec Marine Cylinder Oil 5025	
Класс SAE	50
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D 445.	19.87
Индекс вязкости, ASTM D 2270	99
Щелочное число, мгKOH/г, ASTM D 2896	24.5
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-12
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	276

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March

2022 © Sinopec

2022

Sinopec Marine Cylinder Oil 5025