Продукт	**Sinopec CNG/LNG Gas Engine Oil**
Резюме	Описание продукта В состав газомоторного масла Sinopec CNG/LNG входят гидрогенизированные базовые масла с высоким индексом вязкости и новый тип системы малозольных присадок. Оно специально разработано для двигателей, работающих на сжатом природном газе, сжиженном природном газе и других газовых двигателях, эффективно защищает седло/направляющую клапана и другие детали двигателя.

Упаковки


1L/4L/5L


PAIL – 18L


DRUM – 200L


IBC – 1000L

Also available in bulk

Применение

Sinopec CNG/LNG Gas Engine Oil подходит для использования в:

- КПГ, СПГ и другие автомобильные газовые двигатели.
- Газовые двигатели, например, производства Cummins, Mercedes-Benz, Shangchai и Deutz.

Особенности и преимущества

- Специальный состав для КПГ, СПГ и других газовых двигателей, эффективно защищающий седло/направляющую клапана и другие детали двигателя.
- Выдающиеся свойства при высоких/низких температурах и превосходные очищающие свойства, обеспечивающие необходимую защиту от износа критически важных деталей двигателя при движении на высоких и низких скоростях, уменьшение образования отложений и шлама и поддержание чистоты двигателя.
- Профессиональная формула с низким содержанием золы, разработанная для обеспечения более эффективной защиты двигателей, работающих на КПГ, СПГ и других газовых двигателях.
- Подходит для КПГ, СПГ и других автомобильных газовых двигателей.
- Получило сертификат Cummins Inc. (США), рекомендованное в качестве моторного масла для природного газа, используемого в газовых двигателях Cummins и Mercedes Benz в Китае, получили технические одобрения Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., Weichai Power Co.,Ltd. и Deutz (Далянь) Engine Co., Ltd.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Типичные характеристики

Sinopec CNG/LNG Gas Engine Oil		
Класс SAE	10W-40	15W-40
cSt при 100°C	14.78	15.06
Динамическая вязкость CCS, ASTM D 5293	3430 (-20℃)	3290 (-15℃)
Мини-роторный вискозиметр (MRV), ASTM D 4684	19259 (-25℃)	14774 (-20℃)
Зольность, wt%, ASTM D 874	0.547	0.581
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-39	–24
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	212	224
Плотность при 20°C, kg/l, ASTM D 4052	0.866	0.881

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec CNG/LNG Gas Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих спецификаций OEM:	
Cummins	CES 20074（15W-40）
Deutz	(15W-40)

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.