SINOPEC | 长城润滑油

Паспорт безопасности материала

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Название продукта	Sinopec Multipurpose Lithium Grease (Natural) NLGI 2
Использование продукта	Подходит для смазки подшипников качения и скольжения механического оборудования, работающего при температурах от -20℃ до 120℃.
Код продукта	60090311
Поставщик(Производитель):	SINOPEC LUBRICANT CO., LTD.
адрес компании:	No. 6 Anning Zhuang West Road，Haidian District，Beijing，P.R.China
Почтовый индекс	100085
Сведения об импортере	
Официальный дистрибьютор:	ООО «ТК «Гранд» ИНН 7805288112
Адрес:	Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта 25, литер.В, пом.2-Н, офис 229
Контакты (e-mail)	info@sinopecrussia.ru
Телефон:	8 800 2220381
Телефон экстренной помощи:	8 800 2220381

РАЗДЕЛ 2 СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Этот материал представляет собой смесь.

КОМПОНЕНТЫ	CAS НОМЕР	ЕС №.	КОЛИЧЕСТВО
Загуститель	7620-77-1	31-536-5	8-18 % веса
Присадки	Смесь	—	6-10 % веса
Базовое масло	68649-42-3	272-028-3	80-95% веса

РАЗДЕЛ 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Потенциальные последствия для здоровья	Международное агентство по исследованию рака (IARC) установило, что имеется достаточно доказательств канцерогенности отработанного масла у экспериментальных животных. При нормальных условиях использования по назначению данный продукт не представляет опасности для здоровья. Чрезмерное воздействие может привести к раздражению глаз, кожи или дыхательных путей

РАЗДЕЛ 4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Глаза	Промывайте водой в течение 15 минут. При появлении раздражения обратитесь за медицинской помощью.
Кожа	Промойте кожу водой, а затем промойте водой с мылом. Получите медицинскую помощь.
Вдыхание Проглатывание	Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить кислородом. Получите медицинскую помощь.
Примечание для врача	Не вызывайте рвоту. Получите медицинскую помощь.

РАЗДЕЛ 5 МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Средства пожаротушения	Углекислый газ, пена, сухие химикаты и водяной туман.

Метод тушения	Спрей
Продукты горения	Пары, дым, окись углерода, оксиды серы, альдегиды и другие продукты разложения, в случае неполного сгорания.
Запрещенные средства пожаротушения	Вода

РАЗДЕЛ 6 МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

Защитные меры	При уборке разливов используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
Управление разливами	ПРИ БОЛЬШИХ РАЗЛИВАХ: Удалить с помощью вакуумной машины или насоса в резервуары для хранения/утилизации. ПРИ НЕБОЛЬШИХ РАЗЛИВАХ: Впитайте остатки абсорбентом, например глиной, песком или другим подходящим материалом. Поместите в непротекающий контейнер и плотно закройте для правильной утилизации.

РАЗДЕЛ 7 ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение	Не хранить в открытых или немаркированных контейнерах. Хранить в прохладном, сухом месте с достаточной вентиляцией. Беречь от открытого огня и высоких температур.
Предупреждение о пустом контейнере	Пустые контейнеры сохраняют остатки (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. НЕ ПОДАВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ, РЕЗКА, СВАРИВАЙТЕ, ПАЯЙТЕ, ПАЙАЙТЕ, СВЕРЛИТЬ, ШЛИФОВАТЬ ИЛИ ПОДВЕРГАТЬ ТАКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРЕВАНИЯ И ПЛАМЕНИ.

РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Контроль концентрации	Обеспечьте достаточную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе ниже нормативов/предельных значений воздействия.
Защита органов дыхания	Если технические средства контроля не поддерживают концентрацию в воздухе на уровне, достаточном для защиты здоровья работников, необходимо использовать утвержденный респиратор.
Защита глаз Защита рук	Химические очки или защитные очки с боковыми щитками.
Индивидуальная защита	Используйте защитные перчатки, химически стойкие к этому материалу. Используйте защитную одежду и обувь, химически устойчивые к этому материалу.
Примечание по санитарии	Вымойте руки водой и используйте косметические средства для защиты.

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Гладкая маслянистая текстура от бледно-желтого до коричневого цвета
Запах	Без специфического запаха.
Класс NLGI	№ 2
Рабочая пенетрация, 0,1 мм,	265～295
точка каплепадения ℃	＞175℃

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность	Стабильный (при комнатной температуре)
Условия и материалы, которых следует избегать	Чрезвычайно высокие температуры и источники высокой энергии воспламенения, и сильные окислители.
Опасное разложение	Продукт не разлагается при температуре окружающей среды.

Опасная полимеризация	Не произойдет.

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность	ПЕРОРАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (КРЫСЫ): практически низкотоксичный (LD50: более 5000 мг/кг массы тела). —-На основе тестирования аналогичных продуктов и/или компонентов. ИНГАЛАЦИОННАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (КРЫСЫ): практически малотоксично (LC50: более 10 000 мг/м3). —-На основе тестирования аналогичных продуктов и/или компонентов.

РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологическая токсичность	Несмотря на длительное проникновение, оно может привести к экологической токсичности.
Мобильность	При попадании в окружающую среду преобладающим поведением будет адсорбция на отложениях и почве.
Стойкость и разлагаемость	Ожидается, что этот продукт по своей природе является биоразлагаемым.
Биоаккумулятивный потенциал	Биоаккумуляция маловероятна из-за очень низкой растворимости этого продукта в воде; поэтому биодоступность для водных организмов минимальна.

РАЗДЕЛ 13 СООБРАЖЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация отходов	Продукт пригоден для сжигания в закрытой горелке с контролируемым расходом топлива. Кроме того, продукт пригоден для переработки на утвержденном предприятии по переработке отходов или может быть утилизирован на соответствующем государственном предприятии по утилизации отходов.
Примечание к выпуску	Используйте защитные средства, в том числе защитные перчатки, очки и респиратор, так как при нагревании контейнера может произойти взрыв.

РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспорт	Транспортный отдел работает с соблюдением всех законов, правил и норм.

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Национальное регулирование	Закон Китайской Народной Республики о предотвращении и устранении загрязнения твердыми отходами.
Государственное регулирование	Стандарт загрязнения воды местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 16 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другие данные.	Получите информацию и руководство в отделе рынка или технологическом отделе.

Приведенная выше информация основана на известных нам данных и считается верной на дату настоящего документа. Поскольку эта информация может применяться в условиях, находящихся вне нашего контроля и с которыми мы можем быть незнакомы, и поскольку данные, ставшие доступными после даты настоящего документа, могут указывать на изменение информации, мы не несем никакой ответственности за результаты ее использования.

SINOPEC LUBRICANT CO., LTD.

Эта информация предоставляется при условии, что лицо, ее получившее, самостоятельно определит пригодность материала для своей конкретной цели.