

Продукт	Vacuum Pump Oil (Qualified Product)
Резюме	Описание продукта Используется в механических вакуумных насосах для смазки, герметизации и т. д.

Упаковки




4L



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Vacuum Pump Oil (Qualified Product) подходит для использования в:

- Механические вакуумные насосы для смазки, герметизации и т. д.

Особенности и преимущества

- Низкое давление насыщенных паров, что обеспечивает высокий предельный вакуум и высокую скорость откачки даже при более высоких температурах окружающей среды.
- Хорошая способность к отделению масла от воды, отличная антипенная и окислительная стабильность.
- Хорошие герметизирующие и смазывающие свойства.

Типичные характеристики

Sinopec Vacuum Pump Oil (Qualified Product)	
Класс вязкости ISO	100
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C, ASTM D 445.	97.65
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	242
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-18
Давление насыщенного пара, кПа при 20 °C, SH/T 0293	1.09*10 ⁻⁶

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec Vacuum Pump Oil (Qualified Product) соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
SH/T	0528

¹ Примечание. SH/T является рекомендуемым стандартом в китайской нефтехимической промышленности.

Sinopec Vacuum Pump Oil (Qualified Product) соответствует требованиям к производительности следующих спецификаций OEM:	
N/A	

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти. Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Выпущено: декабрь 2020 г.

© Sinopec 2020

Sinopec Vacuum Pump Oil (Qualified Product)