SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Технический паспорт продукта

Продукт	**SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 15W-40 Diesel Engine Oil**
резюме	**Описание продукта** Масло для дизельных двигателей SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 15W-40 создано на основе синтетических базовых масел и передовых многофункциональных присадок для удовлетворения требований широкого круга производителей двигателей. Подходит для дизельных двигателей, соответствующих требованиям EPA 2007, где требуется превосходное удаление сажи. Также подходит для использования в двигателях с системой EGR или без нее.

фасовки


BOTTLE – 1L/5L/6L


PAIL – 18L


DRUM – 200L


IBC – 1000L

Also available in bulk

Применение

• Транспортные средства как малой, так и большой грузоподъемности, работающие в тяжелых условиях, например, автомобили для дальнего или городского движения.
• Внедорожное применение в горнодобывающей, карьерной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.
• Промышленные электроэнергетические двигатели.
• Тяжелые дизельные двигатели, работающие непрерывно в тяжелых условиях или в условиях высокого коэффициента нагрузки.
• Бензиновые двигатели, для которых требуется масло API SL или более низкого качества.

Особенности и преимущества

• Превосходный контроль сажи и отложений обеспечивает защиту от отложений на поршнях и износа клапанного механизма, а также обеспечивает чистоту и плавность хода двигателя.
• Превосходный контроль аэрации и пенообразования обеспечивает защиту деталей двигателя.
• Высокая способность к нейтрализации кислоты вместе с сохранением щелочного числа обеспечивает защиту от ржавления и коррозии и продлевает срок службы двигателя.
• Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают плавный запуск при низкой температуре и защищают от пуска.
носить.
• Подходит для использования в двигателях с системами EGR/SCR или без них, тяжелых дизельных транспортных средствах, работающих на биодизельном топливе, а также в тяжелых транспортных средствах, соответствующих стандартам выбросов Евро Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут подвергаться небольшим изменениям.

Типичные данные

SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 15W-40 Diesel Engine Oil	
Класс SAE	15W-40
Кинематическая вязкость, cSt при 100℃, ASTM D 445	14.26
CCS, cP при -20℃, ASTM D5293	6020
MRV, cP при -25℃, ASTM D4684	22300
Высокотемпературная вязкость с высоким сдвигом (HTHS), cP @ 150℃, ASTM D4683	4.08
Щелочное число, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.4
Температура застывания, ℃, ASTM D 97	-38
Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D 92	228

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 15W-40 Diesel Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
ACEA	E7
API Service Classification	Diesel: CI-4, CH-4
	Petrol/Gasoline: SL,SJ
Global	DHD-1
JASO	DH-1

SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 15W-40 Diesel Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих спецификаций OEM:	
Caterpillar	ECF-2, ECF-1-a
Cummins	CES 20078/20077
Detroit Diesel	DFS 93K215
Mack	EO-N,EO-M plus
MAN	M3275
Mercedes Benz	MB 228.3
MTU	Category 2.0
Volvo	VDS-3, VDS-2
Renault Truck	VI RLD-2
Deutz	DQC III/II

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности (SDS). Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.
Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2023

© Sinopec 2023

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

The information contained herein is subject to change without notification due to continuing research & development therefore properties may be subject to slight variations.