

Продукт	Sinopec FD-2A Ethylene Glycol Base Engine Coolant
Резюме	Описание продукта Охлаждающая жидкость для двигателей Sinopec FD-2A на основе этиленгликоля разработана с использованием этиленгликоля и ингибиторов коррозии по международной передовой силикатной технологии. Этот продукт пригоден для использования в качестве охлаждающей жидкости и антифриза в радиаторных системах всех типов двигателей внутреннего сгорания.


Упаковки




4L



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec FD-2A Ethylene Glycol Base Engine Coolant подходит для использования в:

- Системы радиаторов бензиновых, дизельных, газовых и газовых двигателей легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.
- Радиаторные системы современных двигателей из алюминиевых сплавов.

Особенности и преимущества

- Использование передовой международной рецептуры силикатной смеси, отвечающей требованиям охлаждающей жидкости Северной Америки и Европы.
- Обеспечивает превосходную защиту от щелевой коррозии алюминия, защищая компоненты радиатора.
- Полностью совместим с резиновыми трубками и уплотнительными материалами, что продлевает срок службы водяного насоса и уплотнений.
- Хорошая стабильность позволяет хранить продукт круглый год.

Типичные характеристики

Sinopec FD-2A Ethylene Glycol Base Engine Coolant	
Цвет, визуально	зелёный
Удельный вес при 20°C, кг/м3, ASTM D 1122	1081
Температура кипения, °C, ASTM D 1120.	111
Температура замерзания, °C, ASTM D 1177.	-46
pH, ASTM D 1287	10.30
Вспенивание, ASTM D 1881.	
объем, мл, макс.	35
время перерыва, сек, не более	2.0
Влияние на автомобильную отделку, ASTM D 1882.	нет
Коррозия стеклянной посуды, потеря массы, мг/образец, ASTM D 1384	
медь	1.2
латунь	0.8
сталь	0.8
чугун	1.9
припой	1.8
алюминий	1.1
Имитированное эксплуатационное испытание, потеря веса, мг/образец, ASTM D 2570	
медь	1.3
латунь	1.9
сталь	1.0
чугун	2.4
припой	2.2
алюминий	2.4
Коррозия литых алюминиевых сплавов на теплооталкивающей поверхности, мг/см2/неделя, ASTM D 4340	0.18
Рейтинг кавитационной эрозии для точечной коррозии, кавитации и эрозии водяного насоса, ASTM D 2809	9

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec FD-2A Ethylene Glycol Base Engine Coolant соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
ASTM	D3306, D 4985

Sinopec FD-2A Ethylene Glycol Base Engine Coolant имеет следующие официальные одобрения OEM:	
Chery Auto Limited by Share, Ltd	

Технический паспорт продукта

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

Sinopec FD-2A Ethylene Glycol Base Engine Coolant