
SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Технический паспорт продукта

Продукт	**SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil**
Резюме	**Описание продукта** Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 создано на основе полностью синтетических базовых масел и высококачественных многофункциональных присадок. Обеспечивает превосходную стойкость к окислению, защиту от отложений и износа и соответствует требованиям спецификаций европейских производителей автомобилей. Совместимо с системой очистки выхлопных газов (GPF/DPF/TWC). Специально разработано в соответствии с требованиями GM Dexos2, ACEA C3 для дизельных двигателей малой мощности; Подходит для бензиновых двигателей, требующих масла качества API SP/SN.

Упаковки



BOTTLE – 5L DRUM – 200L IBC – 1000L

Применение

- Подходит для высокопроизводительных легковых автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе, E10, сжиженном нефтяном газе и КПГ/СПГ, а также внедорожниках, минивэнах и других легковых автомобилях (особенно европейских марок), особенно двигателях с различными новыми технологиями выбросов выхлопных газов, включая GPF/DPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), клапан изменения фаз газораспределения (VVT), двойной впрыск, автоматический старт-стоп, гибридная мощность и т. д.

Особенности и преимущества

- Превосходная защита от износа, плавный ход и увеличенный срок службы двигателя;
- Хорошая совместимость с системой выброса выхлопных газов (GPF/DPF);
- Медленное старение масла и длительная очистка, увеличенные интервалы замены масла.

Типичные характеристики

SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil		
Свойство	Метод	Показатели
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ASTM D445	69.70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ASTM D445	11.91
Индекс вязкости	ASTM D2270	168
Низкотемпературная прокачиваемость (MRV) при -35°C, мПа·с	ASTM D4684	21500
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Температура вспышки (COC), °C	ASTM D92	230
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0.843

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не точных характеристик.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.

Отраслевые и OEM-спецификации

SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API Service Classification	Petrol/Gasoline: SP and earlier specifications
ACEA Classification	C3
OEM Specifications	MB-Approval 229.31; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; BMW LL-04; GM Dexos2; Opel OV040 1547; PSA B71 2290; Renault RN17

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.
Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Здоровье, безопасность и окружающая среда

- Этот продукт вряд ли вызовет какие-либо серьезные проблемы со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности (SDS). Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.
- Избегайте контакта с кожей. Используйте непроницаемые перчатки с отработанным маслом. При попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом.
- Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта старайтесь избегать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать согласно соответствующим правилам.
- постановления правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Выпущено: март 2023 г.

© Sinopec 2023

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с продолжающимися исследованиями и разработками, поэтому свойства могут незначительно изменяться.