


Продукт	Sinopec DOT 4 Synthetic Brake Fluid
Резюме	Описание продукта Синтетическая тормозная жидкость Sinopec DOT 4 изготовлена с использованием смеси синтетического эфира гликоля и эфира борной кислоты с выбранными присадками. Оно соответствует требованиям спецификации DOT 4 и обеспечивает превосходные характеристики тормозов и сцепления, избегая проблем, связанных с образованием паров и потерей тормозной жидкости.

Упаковки



1L



DRUM – 200L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec DOT 4 Synthetic Brake Fluid подходит для использования в:

- Подходит для гидравлических тормозных систем и систем сцепления различных автомобилей.

Внимание: не используйте там, где требуется жидкость на основе минерального масла или жидкость на основе силикона DOT 5.

Особенности и преимущества

- Высокая температура кипения влажного и сухого равновесного орошения (ERBP), сводит к минимуму испарение, отсутствие паровых пробок при высокой температуре, чтобы избежать отказа торможения
- Превосходная текучесть при низкой температуре, обеспечивающая хорошую реакцию торможения при низкой температуре.
- Хорошая совместимость со всеми материалами тормозной системы для защиты тормозной системы.
- Отобранные смазочные компоненты уменьшают износ системы и гарантируют, что тормозная система не будет издавать шум и ненормальный шум.
- Превосходные свойства термической и окислительной стабильности предотвращают разрушение жидкости и образование отложений, увеличивая срок службы и производительность жидкости.

Технический паспорт продукта

Типичные характеристики

Sinopec DOT 4 Synthetic Brake Fluid	
Равновесная температура кипения дефлегмации (ERBP), °C, ISO 4925	258
Влажный ERBP, °C, ISO 4925	163
Кинематическая вязкость, ISO 4925	
cSt при -40°C	1175
cSt при 100°C	2.127
pH, ISO 4925	8.7
Коррозия, 120 ч при 100°C, изменение массы металлических полос, мг/см ² , ISO 4925	
железо	0.00
сталь	0.00
алюминий	0.00
чугун	0.00
латунь	0.05
медь	0.04
цинк	0.02
Влияние на резину, ISO 4925	Pass
бутадиен-стирольный каучук (SBR) при 120°C	
Увеличение диаметра чашки, мм	0.70
изменение твердости, IRHD	6
этиленпропилендиеновый мономер (EPDM) при 120°C	
изменение объема, %	3.25
изменение твердости, IRHD	3

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec DOT 4 Synthetic Brake Fluid соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
GB 12981 ¹	HZY4
ISO 4925	Class 4
FMVSS No. 116	DOT 4
SAE J1704	Standard

¹ Примечание. Стандарты GB 12981 являются национальными стандартами Китайской Народной Республики.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и подлежат изменению в результате продолжающихся исследований и разработок продукции. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022

© Sinopec 2022

Sinopec DOT 4 Synthetic Brake Fluid