


Продукт	Sinopec Gear Grease 7412 (000)
Резюме	Описание продукта Sinopec Gear Grease 7412 (000) разработана на основе высококачественного синтетического масла, загущенного органическим загустителем, с добавлением множества присадок для противозадирных нагрузок, стойкости к окислению и предотвращения ржавчины.

Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Gear Grease 7412 (000) подходит для использования в:

- Подходит для всех видов низко- и среднескоростных (линейная скорость менее 15 м/с), тяжелонагруженных зубчатых передач или червячных передач, а также смазки цепных передач Р-типа.
- Подходит для смазки закрытых редукторов с полным сроком службы.

Особенности и преимущества

На основе синтетического масла, загущенного полимочевинной, с добавлением множества присадок для противозадирных нагрузок, стойкости к окислению и предотвращения ржавчины.

- Хорошая устойчивость к окислению, предотвращающая разрушение консистентной смазки при высоких температурах.
- Хорошая защита от разбрызгивания применяется при смазке подшипников во влажной среде.
- Хорошие антикислотные газовые диэлектрические свойства, подходят для смазки в среде кислой газовой среды.
- Хорошая смазывающая способность защитит шестерню от износа.
- Хорошая производительность перекачки, применима для централизованной системы смазки.

Типичные характеристики

Sinopec Gear Grease 7412 (000)	
Класс NLGI	000
Внешний вид	полужидкий от желтого до коричневого цвета
Тип загустителя	полимоочевина
Тип базового масла	синтетическое масло
пенетрация ASTM D 217	
W×60, mm-1	450
Потери на испарение, 1h @ 150°C, %wt, SH/T 0337	1.56
Коррозия (45#steel), 3 h @ 100°C, SH/T 0331	pass
Характеристики Экстремальное давление (four boll method),GB/T 3142	
PB,N	1236
PD,N	3090
ZMZ,N	608

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec Gear Grease 7412 (000) соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
Sinopec	Q/SH3031 0137

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать согласно соответствующим правилам.

постановления правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: December 2020

© Sinopec 2020

Sinopec Gear Grease 7412 (000)