

Продукт	Sinopec M1087 Special Cutting Oil
Резюме	Описание продукта Смазочно-охлаждающая жидкость SINOPEC M1087 — это многофункциональная эмульсия, рекомендуемая для тяжелой обработки углеродистых и цветных металлов. Смазочно-охлаждающая жидкость SINOPEC M1087 не содержит фенола и нитритов.

Упаковки



DRUM – 200L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec M1087 Cutting Fluid подходит для использования в:

- Подходит для обработки сложных материалов, таких как чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, алюминиевые или медные сплавы.
- Показывает отличные результаты при работе со многими операциями, такими как протягивание, нарезание резьбы, сверление, растачивание, развертывание.

Концентрация варьируется в зависимости от типа операции механической обработки.

- Общая токарная и фрезерная обработка: 5-8%
- Тяжелая обработка: 8-15%

Особенности и преимущества

- Отличные смазочные характеристики, используются при тяжелой механической обработке.
- Выдающиеся охлаждающие и промывочные свойства.
- Хорошая антикоррозионная способность, что приводит к снижению процента брака и снижению затрат на техническое обслуживание, связанных с проблемами коррозии цветных металлов.
- Широкий диапазон материалов/применений, помогающий сократить количество используемых жидкостей и уменьшить количество связанных с ними стоимость покупки/склада.
- Хорошая стабильность, обеспечивающая длительный срок службы поддона.
- Экологическое соответствие, не содержит фенола и нитритов.
- Совместимость материалов покрытия и общего уплотнения.

Типичные характеристики

Sinopec M1087 Cutting Fluid	
Внешний вид	Прозрачная жидкость
РН эмульсии при 5%	8.7
Испытание эмульсии на предотвращение ржавчины при концентрации 5 %	pass

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec M1087 Cutting Fluid meets the performance requirements of the following specification:	
SINOPEC	SHRHYXY15123-2008

Внимание

- Избегайте смешивания с маслом или примесями.
- Хранить в оригинальной закрытой упаковке, беречь от сильных окислителей, прямых солнечных лучей.

Упаковка\хранение и транспортировка

- Железная бочка емкостью 200 л.
- Упаковка, транспортировка, хранение, доставка и приемка логотипа продукта соответствуют SH/T 0164.

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

SINOPEC M1087 Cutting Fluid